

ใบอนุญาตที่ น 20987-402/2718



คำขอที่ R5-2718-3052-2562  
รับเมื่อ 24. ต.ค. 2562  
รายที่ 34  
รับไปเมื่อ 18. ต.ค. 2562  
เพิ่ม ผ.สอ.

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541004682

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 20

ตรอก/ซอย - ถนน สาทรใต้ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ยานนาวา

อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสลับสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2718-2560

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก MERCEDES-BENZ AG

ประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ทำที่โรงงานชื่อ CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH

ที่ตั้งโรงงาน PHILIPSSTRASSE 15, AACHEN, FEDERAL REPUBLIC OF  
GERMANY

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 ต.ค. 2562

พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 20987-402/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ยาง CONTINENTAL การออกแบบ CONTISPORTCONTACT 5 SSR เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 225/40 R 19 REINFORCED/ EXTRA LOAD ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93
2	ยาง CONTINENTAL การออกแบบ CONTISPORTCONTACT 5 SSR เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/35 R 19 REINFORCED/ EXTRA LOAD ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
3	ยาง CONTINENTAL การออกแบบ CONTISPORTCONTACT 5P MO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 225/40 ZR 19 REINFORCED/EXTRA LOAD ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93
4	ยาง CONTINENTAL การออกแบบ CONTISPORTCONTACT 5P MO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/35 ZR 19 REINFORCED/ EXTRA LOAD ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
5	ยาง CONTINENTAL การออกแบบ CONTISPORTCONTACT 5 SSR เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/50 R 18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
6	ยาง CONTINENTAL การออกแบบ CONTISPORTCONTACT 5 SSR MO E เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 235/45 R 19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95

นาง

(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 18 ต.ค. 2562

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
 ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด  
 ใบอนุญาตที่ น 20987-402/2718

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>เพิ่มผู้ส่งออก DAIMLER AG ประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี</p> <p style="text-align: right;"> <b>นพฉ</b>                      (นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์)                      ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      พนักงานเจ้าหน้าที่                      วันที่ 18 ต.ค. 2562                 </p>