

ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719



ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ เทรดิง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745560002406

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/9

ตรอก/ซอย - ถนน เศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง นาดิ

อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสลับสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก SHANDONG HABLEAD RUBBER CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ SHANDONG GUOFENG RUBBER PLASTIC CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน FUXINGWANG VILLAGE, DAWANG TOWN, GUANGRAO COUNTY, DONGYING
CITY, SHANDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 ม.ค. 2563

พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม


คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขที่การกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทคนิง จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT225/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 107 ล้อคู่ : 103 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
2	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT235/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : 105 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 ม.ค. 2563 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT235/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 110 ล้อคู่ : 107 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
4	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT245/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 ม.ค. 2563 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
5	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT245/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคาลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
6	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT265/50R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคาลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 116 ล้อคู่ : 112 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 ม.ค. 2563 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ เทรคคิง จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
7	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT265/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
8	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT265/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: center;">นางจ (นางกมลวรรณ ฉันทิษวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 ม.ค. 2563</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
9	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT265/75R16. ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
10	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT275/55R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 117 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 มี.ค. 2563 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
11	<p>ยง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง LT285/45R22 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 110 ล้อคู่ : 107 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
12	<p>ยง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT285/50R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : H - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 114 ล้อคู่ : 110 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 มี.ค. 2563 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
13	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT285/55R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 117 ล้อคู่ : 114 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
14	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT285/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : H - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 118 ล้อคู่ : 115 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: center;">นางกมลวรรณ (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 ม.ค. 2563</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทรตติ้ง จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
15	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT285/65R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
16	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT285/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 ม.ค. 2563 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
17	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 33 X 12.50R17LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคาลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
18	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 33 X 12.50R18LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคาลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 118 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 ม.ค. 2563 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทรตติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
19	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 33 X 12.50R17LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
20	<p>ยาง BLACK BEAR การออกแบบ ALL TERRAIN II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 33 X 12.50R20LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 114 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 มี.ค. 2563 </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: center;">กมลจ (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 ม.ค. 2563</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทคดิง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
21	<p>ยง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT225/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 107 ล้อคู่ : 103 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
22	<p>ยง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT235/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : 105 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: center;">๗๗ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 4 ก.พ. 2563</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทรตติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
23	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT235/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 110 ล้อคู่ : 107 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
24	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT245/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 4 ก.พ. 2563 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
25	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT245/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
26	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT265/50R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 116 ล้อคู่ : 112 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: center;">  (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 4 ก.พ. 2563 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
27	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT265/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
28	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT265/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 4 ก.พ. 2563 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร


ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโต้เมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
29	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT265/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
30	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT275/55R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 117 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;"> (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 4 ก.พ. 2563</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
31	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง LT285/45R22 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 110 ล้อคู่ : 107 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
32	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT285/50R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : H - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 114 ล้อคู่ : 110 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;"> (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 4 ก.พ. 2563</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
33	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT285/55R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 117 ล้อคู่ : 114 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
34	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT285/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : H - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 118 ล้อคู่ : 115 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: center;">  (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 4 ก.พ. 2563 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
35	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT285/65R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
36	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT285/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: center;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 4 ก.พ. 2563 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
37	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 33 X 12.50R17LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
38	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 33 X 12.50R18LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 118 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 4 ก.พ. 2563 </p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เคซี ออโตโมทีฟ เทรดดิ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 21849-279/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
39	<p>ยาง TRI-ACE การออกแบบ PIONEER A/T1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 33 X 12.50R20LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 114 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: center;">กมล (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 4 ก.พ. 2563</p>