

ใบอนุญาตที่..... น 22242-1894/2508 .....



## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สโนว์ โซลูชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ..... 0115560017972 .....

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 109/3 หมู่บ้านอินดี้ บางนา กม.7(2) .....

ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่..... 9 ตำบล/แขวง..... บางแก้ว .....

อำเภอ/เขต..... บางพลี..... จังหวัด..... สมุทรปราการ .....

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระจังเซรามิก .....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด .....

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า..... .....

ผู้ส่งออก..... AGROB BUCHTAL GMBH .....

ประเทศ..... สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี .....

ทำที่โรงงานชื่อ..... AGROB BUCHTAL GMBH .....

ที่ตั้งโรงงาน..... BUCHTAL 1-D-92521, SCHWARZENFELD .....

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาราชการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 17 มี.ค. 2563 พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขาราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาราชการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท สโนว์ โซลูชั่น จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 22242-1894/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 6.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 119.7 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.7 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 119.7 เซนติเมตร และ</p> <p>ความหนา 20.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 59.6 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูผนังภายใน และแบบปูผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 20.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 119.7 เซนติเมตร</p>

กมล

(นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 17 มี.ค. 2563

