

ใบอนุญาตที่ น 22345-355/2721



ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขาราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ไทร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105562142162

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 114/5

ตรอก/ซอย กรุงเทพมหานคร 43 ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ทับช้าง

อำเภอ/เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อรถบรรทุก : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก

และความต้านทานการหมุน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560

ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

เครื่องหมายการค้า -

ผู้ส่งออก SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD

ที่ตั้งโรงงาน EAST OF SHENGLI ROAD, WEST OF XINGGONG ROAD, DAWANG TOWN

GUANGRAO COUNTY, DONGYING, SHANDONG, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขาราชการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 มี.ค. 2563

พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาราชการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22345-355/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	<p>ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง K737 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 175/65R14 82 185/65R14 86 185/60R15 84 195/50R15 82 195/55R15 85 195/60R15 88 195/65R15 91 205/55R16 91 215/60R16 99 EXTRA LOAD</p>
2	<p>ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง K3000 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/35ZR18 97 EXTRA LOAD 205/55ZR16 94 EXTRA LOAD 205/45ZR17 88 EXTRA LOAD 215/45ZR17 91 EXTRA LOAD 215/50ZR17 95 EXTRA LOAD 215/55ZR17 98 EXTRA LOAD 225/55ZR17 101 EXTRA LOAD 225/40ZR18 92 EXTRA LOAD 235/40ZR18 95 EXTRA LOAD 245/45ZR18 100 EXTRA LOAD</p>
3	<p>ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง A4 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 175/70R13 82 175/65R14 82 185/65R14 86 185/55R15 82 185/55R15 86 EXTRA LOAD 195/55R15 85 195/55R16 87 205/55R16 94 EXTRA LOAD</p>
4	<p>ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง RS23 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง P245/70R16 111 EXTRA LOAD P265/65R17 112 EXTRA LOAD</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 25 มี.ค. 2563 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22345-355/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	<p>ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง RS21 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/60R16 100 225/60R17 99 225/65R17 102 265/65R17 112 235/60R18 107 EXTRA LOAD</p>
6	<p>ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง RS23 ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง P215/70R16 100 P225/70R16 103 P235/70R16 106 P245/70R16 111 EXTRA LOAD P255/70R16 111 P275/70R16 114 P245/70R17 110 P255/65R17 110 P275/65R17 119 EXTRA LOAD P265/65R17 112 P285/65R17 116 P265/60R18 110 P285/60R18 116 P285/50R20 116 EXTRA LOAD</p>
7	<p>ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง RS27 ไทร์คลาส C2 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/70R15C 112/110 205R16C 110/108 LT325/85R16 120/116 285/65R17 116 265/65R17 112 285/60R18 116</p> <p style="text-align: center;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 เม.ย. 2563 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22345-355/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง S801 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/50R15 82, 195/55R15 85,
11	ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง S2000 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 195/45R16 84 EXTRA LOAD, 195/50R16 88 EXTRA LOAD, 195/55R16 91 EXTRA LOAD, 205/40ZR17 84 EXTRA LOAD, 205/50ZR17 93 EXTRA LOAD, 225/45ZR17 94 EXTRA LOAD, 225/50ZR17 98 EXTRA LOAD, 245/45ZR17 99 EXTRA LOAD, 215/45ZR18 93 EXTRA LOAD, 235/50ZR18 101 EXTRA LOAD, 245/40ZR18 97 EXTRA LOAD, 255/45ZR18 103 EXTRA LOAD, 245/35ZR20 95 EXTRA LOAD, 245/40ZR20 99 EXTRA LOAD, 245/45ZR20 103 EXTRA LOAD,
12	ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง RS26 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 275/50ZR20 113 EXTRA LOAD,

นพ
(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ โทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22345-355/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง K737 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ๑ ขนาดยาง 185/55R15 82 205/65R15 94
14	ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง RS21 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/55R18 109 EXTRA LOAD
15	ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง K3000 ไทรคลาส C1 ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 14 ขนาดยาง 195/55R16 91 EXTRA LOAD, 225/45ZR17 94 EXTRA LOAD, 235/45ZR17 97 EXTRA LOAD, 225/45ZR18 95 EXTRA LOAD, 235/45ZR18 98 EXTRA LOAD, 275/35ZR19 100 EXTRA LOAD, 275/40ZR19 105 EXTRA LOAD

นาย
(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ - 9 ก.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22345-355/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	<p>ยาง KAPSEN รุ่นดอกยาง RS21 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 235/75R15 105H, 265/70R16 112H</p> <p style="text-align: center;"> (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 พ.ค. 2564</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 22345-355/2721

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: center;">กมล (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 25 มี.ค. 2563</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด.....

ใบอนุญาตที่.....น. 22345-355/2721.....

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	<p>การบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสุบลม :</p> <p>ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2561 มีระยะเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่หนึ่ง : S1 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่หนึ่ง : R1 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่สอง : S2 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่สอง : R2 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป <p style="text-align: right;"> (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ก.ย. 2564</p>