



ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105562142162

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 114/5

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย กรุงเทพมหานคร 43

ถนน -

ตำบล/แขวง ทับช้าง อำเภอ/เขต สะพานสูง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560

เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ EAST OF SHENGLI ROAD, WEST OF XINGGONG ROAD, DAWANG

TOWN, GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY, SHANGDONG PROVINCE

257335, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 พ.ค. 2563

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร้อโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS27 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 255/70R15C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 112 ล้อคู่ : 110 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
2	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS27 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205R16C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 110 ล้อคู่ : 108 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 พ.ค. 2563 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS27 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT235/85R16 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: center;"> (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 พ.ค. 2563</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร้อโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS23 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 31X10.50R15LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
5	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS23 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง LT215/75R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 100 ล้อคู่ : 97 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;"> นพฉ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ก.ค. 2563 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS23 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT215/85R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 115 ล้อคู่ : 112 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
7	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS23 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง LT225/75R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 102 ล้อคู่ : 99 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ก.ค. 2563 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	<p> ยาง KAPSEN การออกแบบ RS23 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT225/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 115 ล้อคู่ : 112 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : - </p>
9	<p> ยาง KAPSEN การออกแบบ RS23 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT235/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 110 ล้อคู่ : 107 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : - </p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ก.ค. 2563 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS23 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง LT235/75R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 104 ล้อคู่ : 101 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
11	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS23 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT235/85R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ก.ค. 2563 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร้อโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS23 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT245/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
13	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS23 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT265/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 117 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">กมล (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ก.ค. 2563</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร้อโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS23 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT265/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : T - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 117 ล้อคู่ : 114 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
15	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS23 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT265/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ก.ค. 2563 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 195R14C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : T - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 106 ล้อคู่ : 104 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
17	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 205/70R15C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : T - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 106 ล้อคู่ : 104 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 ก.ค. 2563 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร้อโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	ยาง KAPSEN การออกแบบ RS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 215/70R15C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : T - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : 107 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -
19	ยาง KAPSEN การออกแบบ RS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 215/65R16C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : T - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : 107 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -

กมลพร

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 21 ก.ค. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	ยาง KAPSEN การออกแบบ RS25 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 31x10.5R15LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -
21	ยาง KAPSEN การออกแบบ RS25 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT265/70R16 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 117 ล้อคู่ : 114 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -

นาง

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 ต.ค. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS25 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT245/75R16 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
23	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS25 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT265/65R17 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 117 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ต.ค. 2563 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร้อโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	<p>ยาง KAPSEN การออกแบบ RS25 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT265/70R17 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: center;">นาง (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ต.ค. 2563</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท แอ็ดโพร ออโต้ ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22668-316/2719

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี <p style="text-align: center;">กมล (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 13 พ.ค. 2563</p>