



แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่..... น 2267-461/2508

คำขอที่..... น 250๘-๒๘๒
รับเมื่อ..... 12 มี.ค. 57
รายที่..... 20
รับไปเมื่อ..... 8 ก.ย. 57

ใบอนุญาต

**นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร**
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แพล็ตทินัม อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 88/9
ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง..... ละหาร
อำเภอ/เขต..... บางบัวทอง..... จังหวัด..... นนทบุรี
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... TAIRONG INDUSTRIES LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... GUANGDONG JIAJUN CERAMICS CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... 10th NEW BUILDING MATERIALS INDUSTRIAL GARDEN, PUQIAO, SHAHU TOWN

..... GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... - 3 ก.ย. 2557..... พ.ศ.....

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)

ผู้จัดการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105550062100

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 2267-461/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มชุดซีมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.96 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 11.22 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร
2	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มชุดซีมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 11.19 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร ความหนา 11.45 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร และ ความหนา 13.13 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร

(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่