



แบบ มอ. 6

ใบอนุญาตที่..... น 2268-462/2508.....

คำขอที่..... 42504-427.....
รับเมื่อ..... 30 ก.ย. 56.....
รายที่..... 51-1.....
รับไปเมื่อ..... 8 ก.ย. 57.....

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อาโม จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 58/1 หมู่บ้านคันทรี่วิลล่า.....
ตรอก/ซอย..... 1..... ถนน..... ศรีนครินทร์ 45..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ทนงบอน.....
อำเภอ/เขต..... ประเวศ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....
ผู้ส่งออก..... CERAMICHE ATLANTAAS CONCORDE S.P.A.....
ประเทศ..... สาธารณรัฐอิตาลี.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A.....
ที่ตั้งโรงงาน..... VIA CANALETTO, 141 41042 SPEZZANO DI FIORANO (MO).....
..... REPUBLIC OF ITALY.....

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... - 3 ก.ย. 2557..... พ.ศ.....

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0105555028724

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ น 2268-462/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทชั้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 150 เซนติเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 20.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทชั้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบปูผนังภายใน ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 6.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 20 เซนติเมตร ความหนา 7.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45 เซนติเมตร ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 91.5 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ ความหนา 11.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 91.5 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;"> (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>