

ใบอนุญาตที่..... น 228-140/2508.....

คำขอที่..... ๗ 2508-225
รับเมื่อ..... ๑ ส.ค. ๕๖
รายที่..... ๒๒-๓
รับไปเมื่อ..... - 2 ส.ค. 2557

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อินเตอร์ สุกภัณฑ์ เซรามิค จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 241.....
ตรอก/ซอย..... -..... ถนน..... รัชดาภิเษก..... หมู่ที่..... -..... ตำบล/แขวง..... ดินแดง
อำเภอ/เขต..... ดินแดง..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า..... -.....

ผู้ส่งออก..... GUANGDONG OVERLAND CERAMICS CO., LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... GUANGDONG OVERLAND CERAMICS CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... ZUOTIAN, HEKOU XINAN STREET, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY

..... GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.....

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... - 2 ส.ค. 2557..... พ.ศ.....

(นายอุดมธี ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105529019209

คำเตือน


ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 228-140/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ</p> <p>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ</p> <p>ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ</p> <p>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p> <p>ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร และ</p> <p>ความหนา 11.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร</p>



(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่