



ใบอนุญาตที่ น 22916-327/2719

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท หงลดา อินเตอร์เทรด จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105554047253

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1/17

หมู่ที่ 11 ตรอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง คลองมะเดื่อ อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANDONG KAIXUAN RUBBER CO., LTD

ตั้งอยู่เลขที่ NORTH OF YALUJIANG ROAD, EAST OF WUTAISHAN ROAD, ECONOMIC AND  
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, CAO COUNTY, SHANDONG,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 ธ.ย. 2563

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเตอร์เทรด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22916-327/2719


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง GREFORCE การออกแบบ GR881 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 11R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรีคลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 146 ล้อคู่ : 143 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -
2	ยาง GREFORCE การออกแบบ GR662 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 11R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรีคลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 146 ล้อคู่ : 143 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -

  
 (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)  
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 วันที่ 11 ธ.ย. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเทอร์เน็ต จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 22916-327/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	<p>           ยาง GREFORCE            การออกแบบ GR881            เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5            ขนาดยาง 11R22.5            ประเภทใช้งาน บนหิมะ            โครงสร้าง เรเดียล            ไทรีคลาส C3            สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว            - ที่กำหนด : M            - ทางเลือก (ถ้ามี) : -            ดัชนีความสามารถการรับโหลด            - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 148 ล้อคู่ : 145            - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -         </p>
4	<p>           ยาง LANWOO            การออกแบบ LW808            เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5            ขนาดยาง 11R22.5            ประเภทใช้งาน บนหิมะ            โครงสร้าง เรเดียล            ไทรีคลาส C3            สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว            - ที่กำหนด : M            - ทางเลือก (ถ้ามี) : -            ดัชนีความสามารถการรับโหลด            - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 148 ล้อคู่ : 145            - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -         </p> <p style="text-align: right;">             (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม            วันที่ 11 ธ.ย. 2563         </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเทอร์เน็ต จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 22916-327/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	<p>           ยาง GREFORCE            การออกแบบ GR662            เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5            ขนาดยาง 295/80R22.5            ประเภทใช้งาน บนหิมะ            โครงสร้าง เรเดียล            ไทร์คลาส C3            สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว            - ที่กำหนด : M            - ทางเลือก (ถ้ามี) : -            ดัชนีความสามารถการรับโหลด            - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149            - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -         </p>
6	<p>           ยาง LANWOO            การออกแบบ LW805            เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5            ขนาดยาง 295/80R22.5            ประเภทใช้งาน บนหิมะ            โครงสร้าง เรเดียล            ไทร์คลาส C3            สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว            - ที่กำหนด : M            - ทางเลือก (ถ้ามี) : -            ดัชนีความสามารถการรับโหลด            - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149            - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -         </p> <p style="text-align: center;">             (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม            วันที่ 11 มิ.ย. 2563         </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเตอร์เทรด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22916-327/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	<p>ยาง LANWOO การออกแบบ LW808 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 9.00R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 144 ล้อคู่ : 142 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
8	<p>ยาง GREFORCE การออกแบบ GR881 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 9.00R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 144 ล้อคู่ : 142 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;"> (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิ.ย. 2563</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเตอร์เทรด จำกัด


ใบอนุญาตที่ น 22916-327/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	<p>           ยาง LANWOO            การออกแบบ LW808            เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20            ขนาดยาง 10.00R20            ประเภทใช้งาน บนหิมะ            โครงสร้าง เรเดียล            ไทร์คลาส C3            สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว            - ที่กำหนด : L            - ทางเลือก (ถ้ามี) : -            ดัชนีความสามารถการรับโหลด            - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 149 ล้อคู่ : 146            - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -         </p>
10	<p>           ยาง GREFORCE            การออกแบบ GR881            เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20            ขนาดยาง 10.00R20            ประเภทใช้งาน บนหิมะ            โครงสร้าง เรเดียล            ไทร์คลาส C3            สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว            - ที่กำหนด : L            - ทางเลือก (ถ้ามี) : -            ดัชนีความสามารถการรับโหลด            - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 149 ล้อคู่ : 146            - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -         </p> <p style="text-align: center;">             (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม            วันที่ 11 ธ.ย. 2563         </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเตอร์เทรด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22916-327/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	<p>ยาง LANWOO การออกแบบ LW808 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 11.00R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคلاس C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
12	<p>ยาง GREFORCE การออกแบบ GR881 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 11.00R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคلاس C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;"> (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 มิ.ย. 2563</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงลดา อินเตอร์เทรด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22916-327/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	<p>ยี่ห้อ GEFORCE การออกแบบ GR678 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 11R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 146 ล้อคู่ : 143 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
14	<p>ยี่ห้อ GEFORCE การออกแบบ GR678 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 295/80R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: center;"> (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 ม.ค. 2564</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท หงستا อินเตอร์เทรด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 22916-327/2719

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  <p style="text-align: center;">๗๗ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 ธ.ย. 2563</p>