



ใบอนุญาตที่ น 23044-412/2721

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559194203

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 8

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย พระยามนธาตุฯ แยก 14 ถนน -

ตำบล/แขวง คลองบางบอน อำเภอ/เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2721-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ BRIDGESTONE CORPORATION HEAD OFFICE

ตั้งอยู่เลขที่ 3-1-1, OGAWAHIGASHI-CHO, KODAIRA-SHI, TOKYO, 187-8531,  
JAPAN

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 ก.ค. 2563

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 23044-412/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	<p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง DUELER H/P SPORT                      ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียลแบบรันแฟลต                      ได้รับการรับรอง S2WR2                      ขนาดยาง 235/45R19 95, 225/45R19 92, 235/55R19 101</p>
2	<p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA S001                      ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียลแบบรันแฟลต                      ได้รับการรับรอง S2WR2                      ขนาดยาง 285/35R18 97, 255/35R19 92, 275/40R19 101, 255/40R18 95, 245/40R17 91, 245/45R19 98, 245/45R17 95, 225/45R19 92, 225/45R18 91, 225/45R17 91, 245/50R18 100, 235/50R18 97, 225/50R17 94, 205/50R17 89, 225/55R17 97</p>
3	<p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA S001                      ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียลแบบรันแฟลต                      ได้รับการรับรอง S2WR2                      ขนาดยาง 225/35R19 88 REINFORCED, 225/40R19 93 REINFORCED, 285/30R19 98 REINFORCED, 255/30R19 91 REINFORCED, 255/35R19 96 REINFORCED, 245/35R19 93 REINFORCED, 255/40R19 100 REINFORCED, 255/40R18 99 REINFORCED, 245/40R19 98 REINFORCED, 245/40R18 97 REINFORCED, 235/40R19 96 REINFORCED, 225/40R18 92 REINFORCED, 245/45R18 100 REINFORCED, 225/45R18 95 REINFORCED</p>
4	<p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง DUELER H/P SPORT                      ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียลแบบรันแฟลต                      ได้รับการรับรอง S2WR2                      ขนาดยาง 315/35R20 110 REINFORCED, 275/40R20 106 REINFORCED, 275/45R20 110 REINFORCED, 235/45R20 100 REINFORCED, 255/50R20 109 REINFORCED</p>
5	<p>ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA S001                      ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียลแบบรันแฟลต                      ได้รับการรับรอง S1WR1                      ขนาดยาง 275/35R19 96</p>

กมล

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 30 ก.ค. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 23044-412/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA S001 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียลแบบรันแฟลต ได้รับการรับรอง S2WR1 ขนาดยาง 285/35R19 99, 235/45R19 95
7	ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA S001 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียลแบบรันแฟลต ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/35R18 97 REINFORCED, 245/35R18 92 REINFORCED
8	ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA S001 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 265/35R18 97 REINFORCED, 255/35R18 94 REINFORCED, 245/35R18 92 REINFORCED, 225/35R18 87 REINFORCED, 245/40R18 97 REINFORCED, 235/40R18 95 REINFORCED, 225/40R18 92 REINFORCED, 235/45R18 98 REINFORCED
9	ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA S001 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S1WR1 ขนาดยาง 245/40R18 93
10	ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA S001 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 245/35R18 88, 235/50R18 97

นางนพ

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 30 ก.ค. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 23044-412/2721

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA S001 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียลแบบรันแฟลต ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/50R18 97
12	ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA S001 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 285/30R19 98 REINFORCED, 255/35R19 96 REINFORCED, 235/45R18 94 REINFORCED
13	ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง DUELER H/P SPORT ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียลแบบรันแฟลต ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 255/40R20 101 REINFORCED, 265/45R20 104 REINFORCED, 255/45R19 100 REINFORCED, 255/45R20 101 REINFORCED, 235/50R19 99 REINFORCED
14	ยาง BRIDGESTONE รุ่นดอกยาง POTENZA S001 ไทร์คลาส C1 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ได้รับการรับรอง S2WR2 ขนาดยาง 225/45R18 95 REINFORCED

  
 (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)  
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 วันที่ 30 ก.ค. 2563

## บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กริป จำกัด

ใบอนุญาตที่ ..... น 23044-412/2721

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	<p>บริษัท เคยได้รับใบอนุญาตที่ น 21573-267/2721 ออกให้ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563 โดยประสงค์ให้ออกใบอนุญาตฉบับนี้ และยกเลิกใบอนุญาตฉบับเดิมข้างต้น</p> <p style="text-align: center;"><b>พ.พ.พ.</b> (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ <b>30 ก.ค. 2563</b></p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู.168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น.23044-412/2721

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	<p>การบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2561 มีระยะเวลาที่กำหนดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่หนึ่ง : S1 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่หนึ่ง : R1 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564</li><li>ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อสัมผัสผิวถนน ในระดับที่สอง : S2 ข้อกำหนดด้านความต้านทานการหมุน ในระดับที่สอง : R2 สำหรับผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสุบลม กลุ่มไทร์คลาส C1 C2 และ C3 โครงสร้าง แบบเรเดียล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป</li></ol> <p style="text-align: right;"> (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ก.ย. 2564</p>