

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่..... น 2447-111/824



คำขอที่..... ๙๖ 8๒๔-143
รับเมื่อ..... ๖ มี.ค. 56
รายที่..... 20-1
รับไปเมื่อ..... 30 ก.ย. 2557

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 256
ตรอก/ซอย..... ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... วังทองหลาง
อำเภอ/เขต..... วังทองหลาง จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน

มาตรฐานเลขที่ มอก..... 824-2551..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า.....
ผู้ส่งออก..... SONGRI ELECTRIC CO., LTD.
ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทำที่โรงงานชื่อ..... SONGRI ELECTRIC CO., LTD.
ที่ตั้งโรงงาน..... HAICHENG INDUSTRIAL ZONE, LOGNWAN DISTRICT, WENZHOU, ZHEJIANG
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... 30 ก.ย. 2557..... พ.ศ.....

(นายอุทธรณ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105550022892

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่..... น 2447-111/824.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	สวิตช์ไฟฟ้าชั่วคราว ช่องสัมผัสแคบมาก ระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP20 วิธีการกระตุ้นแบบกระดก ติดตั้งแบบ A ผิวสัมผัสระดับ ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น SW16A-1G-1W SW16A-2G-1W และ SW16A-3G-1W
2	สวิตช์ไฟฟ้าสลับสองทาง ช่องสัมผัสแคบมาก ระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP20 วิธีการกระตุ้นแบบกระดก ติดตั้งแบบ A ผิวสัมผัสระดับ ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A แบบรุ่น SW16A-1G-2W SW16A-2G-2W และ SW16A-3G-2W  (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่