



ใบอนุญาตที่ น 24955-158/2720

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105510001223

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 31/1

หมู่ที่ 2 ตระกอก/ซอย - ถนน รังสิต-องครักษ์

ตำบล/แขวง บึงยี่โถ อำเภอ/เขต ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2720-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ PT SUMI RUBBER INDONESIA

ตั้งอยู่เลขที่ KOTA BUKIT INDAH, SEKTOR I A, BLOK H, KAWASAN INDUSTRI

INDOTAISEI, CIKAMPEK, JAWA BARAT, REPUBLIC OF INDONESIA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 ก.พ. 2564

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 24955-158/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง DUNLOP การออกแบบ K180 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 130/80-18M/C ประเภทใช้งาน บน หิมะ โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 66
2	ยาง DUNLOP การออกแบบ K180 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 180/80-14M/C ประเภทใช้งาน บน หิมะ โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว P ดัชนีความสามารถการรับโหลด 78
3	ยาง DUNLOP การออกแบบ SCOOTSMART เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 120/70-15M/C ประเภทใช้ งาน ทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 56
4	ยาง DUNLOP การออกแบบ SCOOTSMART เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 13 ขนาดยาง 150/70-13M/C ประเภทใช้ งาน ทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 64
5	ยาง DUNLOP การออกแบบ D102FA เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 90/80-17M/C ประเภทใช้งาน ทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 46
6	<p>ยาง DUNLOP การออกแบบ D102A เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 130/70-17M/C ประเภทใช้งาน ทั่วไป โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 62</p> <p style="text-align: center;">  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 ก.พ. 2564 </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 24955-158/2720

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 ก.พ. 2564