



แบบ มอ.๖  
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559015848

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 161/37

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย รามอินทรา 8 แยก 2 ถนน -

ตำบล/แขวง อนุสาวรีย์ อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ WEIFANG GOLDSHIELD TIRE CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ EAST SIDE OF LIUJIAHETOU VILLAGE, TAITOU TOWN, SHOUGUANG,

WEIFANG, SHANDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่

๑ ก.พ. 2564

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARA1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 9.00R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : K - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 144 ล้อคู่ : 141 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -
2	ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARA1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 10.00R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : K - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 149 ล้อคู่ : 146 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -



(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)  
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 วันที่ 1-1 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARA1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 11.00R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : K - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
4	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARA1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 12.00R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : K - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 156 ล้อคู่ : 153 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม            วันที่ 1-1 ก.พ. 2564         </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แมกซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	<p>                     ยาง ARIVO                      การออกแบบ BUFFALO ARD3                      เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20                      ขนาดยาง 12.00R20                      ประเภทใช้งาน บนหิมะ                      โครงสร้าง เรเดียล                      ไทร์คลาส C3                      สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว                      - ที่กำหนด : K                      - ทางเลือก (ถ้ามี) : -                      ดัชนีความสามารถการรับโหลด                      - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 156 ล้อคู่ : 153                      - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -                 </p>
6	<p>                     ยาง ARIVO                      การออกแบบ BUFFALO ARA1                      เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5                      ขนาดยาง 11R22.5                      ประเภทใช้งาน บนหิมะ                      โครงสร้าง เรเดียล                      ไทร์คลาส C3                      สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว                      - ที่กำหนด : M                      - ทางเลือก (ถ้ามี) : -                      ดัชนีความสามารถการรับโหลด                      - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 146 ล้อคู่ : 143                      - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -                 </p> <p style="text-align: right;">                       (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)                      ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ                      สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                      วันที่ - 1 ก.พ. 2564                 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARST2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 11R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 146 ล้อคู่ : 143 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
8	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARD3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 11R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : K - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 146 ล้อคู่ : 143 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม            วันที่ - 1 ก.พ. 2564         </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARA1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 13R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 156 ล้อคู่ : 150 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
10	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARD3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 13R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : K - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 156 ล้อคู่ : 150 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;"> (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 1-1 ก.พ. 2564</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	<p>           ยาง ARIVO            การออกแบบ BUFFALO ARA1            เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5            ขนาดยาง 315/80R22.5            ประเภทใช้งาน บนหิมะ            โครงสร้าง เรเดียล            ไทร์คลาส C3            สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว            - ที่กำหนด : M            - ทางเลือก (ถ้ามี) : -            ดัชนีความสามารถการรับโหลด            - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 156 ล้อคู่ : 150            - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -         </p>
12	<p>           ยาง ARIVO            การออกแบบ BUFFALO ARST2            เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5            ขนาดยาง 315/80R22.5            ประเภทใช้งาน บนหิมะ            โครงสร้าง เรเดียล            ไทร์คลาส C3            สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว            - ที่กำหนด : M            - ทางเลือก (ถ้ามี) : -            ดัชนีความสามารถการรับโหลด            - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 156 ล้อคู่ : 150            - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -         </p> <p style="text-align: right;">             (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม            วันที่ - 2 ก.พ. 2564         </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARD1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 315/80R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : K - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 156 ล้อคู่ : 150 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
14	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARD3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 315/80R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : K - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 156 ล้อคู่ : 150 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>



(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ - 2 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARST1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 315/80R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : K - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 156 ล้อคู่ : 150 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -
16	ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARST1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 295/80R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -



(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)  
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 วันที่ - 2 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	<p>ยาง ARIVO                      การออกแบบ BUFFALO ARA1                      เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5                      ขนาดยาง 295/80R22.5                      ประเภทใช้งาน บนหิมะ                      โครงสร้าง เรเดียล                      ไทร์คลาส C3                      สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว                      - ที่กำหนด : M                      - ทางเลือก (ถ้ามี) : -                      ดัชนีความสามารถการรับโหลด                      - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149                      - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
18	<p>ยาง ARIVO                      การออกแบบ BUFFALO ARD1                      เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5                      ขนาดยาง 295/80R22.5                      ประเภทใช้งาน บนหิมะ                      โครงสร้าง เรเดียล                      ไทร์คลาส C3                      สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว                      - ที่กำหนด : L                      - ทางเลือก (ถ้ามี) : -                      ดัชนีความสามารถการรับโหลด                      - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149                      - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">                       (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)                      ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ                      สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                      วันที่ - 2 ก.พ. 2564                 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARST2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 295/80R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
20	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARD3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 295/80R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : K - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 152 ล้อคู่ : 149 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม            วันที่ - 2 ก.พ. 2564         </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARST1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 315/70R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 154 ล้อคู่ : 150 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
22	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARD1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 315/70R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 154 ล้อคู่ : 150 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม            วันที่ - 1 ก.พ. 2564         </div>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARST5 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 385/65R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 160 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
24	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARST1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 385/65R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 160 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;"> (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๔</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARST1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17.5 ขนาดยาง 215/75R17.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : J - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 135 ล้อคู่ : 133 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
26	<p>ยาง ARIVO การออกแบบ BUFFALO ARD1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17.5 ขนาดยาง 215/75R17.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : J - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 135 ล้อคู่ : 133 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">             (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม            วันที่ - 1 ก.พ. 2564         </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็ทซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	<p>ยาง ARIVO                      การออกแบบ BUFFALO ARST1                      เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17.5                      ขนาดยาง 235/75R17.5                      ประเภทใช้งาน บนหิมะ                      โครงสร้าง เรเดียล                      ไทร์คลาส C3                      สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว                      - ที่กำหนด : J                      - ทางเลือก (ถ้ามี) : -                      ดัชนีความสามารถรับโหลด                      - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 143 ล้อคู่ : 141                      - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
28	<p>ยาง ARIVO                      การออกแบบ BUFFALO ARD1                      เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17.5                      ขนาดยาง 235/75R17.5                      ประเภทใช้งาน บนหิมะ                      โครงสร้าง เรเดียล                      ไทร์คลาส C3                      สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว                      - ที่กำหนด : J                      - ทางเลือก (ถ้ามี) : -                      ดัชนีความสามารถรับโหลด                      - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 143 ล้อคู่ : 141                      - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)                      ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ                      สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                      วันที่ <u>          - 1 ก.พ. 2564          </u> </div>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะ วัน แม็กซ์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25289-240/2719

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี   (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๔