



คำขอที่..... R5-2719-4978-2564  
รับเมื่อ..... 3 มี.ค.64  
รายที่..... 121-1  
รับไปเมื่อ..... 17 มี.ค.64  
ISO9001

แบบ มอ.๖  
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 25850-249/2719

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ท์เซอร์วิส จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105547017514

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 777

หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง หนองปรือ อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GOODYEAR DUNLOP TIRES OPERATIONS S.A. LUX TIRES

ตั้งอยู่เลขที่ AVENUE GORDON SMITH, 7750 COLMAR-BERG, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25850-249/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  |
|-----------|---|
| 1         | <p>ยาง GOODYEAR<br/>การออกแบบ MARATHON LHS II G325<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5<br/>ขนาดยาง 295/60R22.5<br/>ประเภทใช้งาน ทัวไป<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทรคลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : K<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : L<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 150 ล้อคู่ : 147<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : 149 ล้อคู่ : 146</p>  |
| 2         | <p>ยาง GOODYEAR<br/>การออกแบบ KMAX T<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5<br/>ขนาดยาง 445/65R22.5<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทรคลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : K<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 169 ล้อคู่ : -<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายทศพล ฤวิชัยกิจดำรงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ<br/>           สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 17 มี.ค. 2564         </p> |

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25850-249/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  |
|-----------|---|
| 3         | <p>           ยาง GOODYEAR<br/>           การออกแบบ OMNITRAC MST II<br/>           เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5<br/>           ขนาดยาง 445/65R22.5<br/>           ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>           โครงสร้าง เรเดียล<br/>           ไทร์คลาส C3<br/>           สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>           - ที่กำหนด : K<br/>           - ทางเลือก (ถ้ามี) : -<br/>           ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>           - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 169 ล้อคู่ : -<br/>           - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -         </p> <p style="text-align: right;"> <br/>           (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ<br/>           สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 17 มี.ค. 2564         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25850-249/2719

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  |
|-----------|---|
| 4         | <p>ยาง GOODYEAR<br/>การออกแบบ REGIONAL RHT II<br/>เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17.5<br/>ขนาดยาง 245/70R17.5<br/>ประเภทใช้งาน บนหิมะ<br/>โครงสร้าง เรเดียล<br/>ไทร์คลาส C3<br/>สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว<br/>- ที่กำหนด : J<br/>- ทางเลือก (ถ้ามี) : F<br/>ดัชนีความสามารถการรับโหลด<br/>- ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 143 ล้อคู่ : 141<br/>- ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : 146 ล้อคู่ : 146</p> <p style="text-align: center;"><br/>(นายทศพล กล้วยกิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ<br/>สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ - 2 เม.ย. 2564</p> |

## บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์โฟลท์เซอร์วิส จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 25850-249/2719

| ครั้งที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง  |
|----------|--|
| 1        | ไม่มี<br><br><br>(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ<br>สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 17 มี.ค. 2564 |