



แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่..... น 2616-549/2508

คำขอที่..... น 2508-466

รับเมื่อ..... 19 มิ.ย. 57

รายที่..... 4

รับไปเมื่อ..... 30 ก.ย. 2557

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 201

ตรอก/ซอย..... สุขุมวิท 63 ถนน..... สุขุมวิท หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... คลองตันเหนือ

อำเภอ/เขต..... วัฒนา จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... GUANGZHOU NON-FERROUS METALS TRADING DEVELOPMENT CO., LTD.

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... DONGGUAN CITY WONDERFUL CERAMICS INDUSTRIAL PARK CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... TANGXIA VILLAGE, GAOBU TOWN, DONGGUAN, GUANGDONG

..... PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... 30 ก.ย. 2557..... พ.ศ.....

(นายอุทิศ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105542026329

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 2616-549/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 10.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 180 เซนติเมตร และ ความหนา 20.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 9.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 9.7 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 9.9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.7 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร ความหนา 11.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร ความหนา 11.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 80 เซนติเมตร ความหนา 12.7 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร และ ความหนา 13.4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p>
3	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย b ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 9.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 50 เซนติเมตร</p>
4	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบปูผนังภายใน และแบบปูผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1</p> <p>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร</p>


 (นางเบญจมาพร เอกฉัตร)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 สำนักงานเจ้าหน้าที่