

ใบอนุญาตที่..... น 2642-558/2508



คำขอที่..... ๒ 2508-๕๕๗
รับเมื่อ..... 2 ต.ย. ๕๖
รายที่..... ๗
รับไปเมื่อ..... 30 ก.ย. 2557

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 201
ตรอก/ซอย..... สุขุมวิท 63 ถนน..... สุขุมวิท หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... คลองตันเหนือ
อำเภอ/เขต..... วัฒนา จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า.....
ผู้ส่งออก..... PERONDA CERAMICAS S.A.
ประเทศ..... ราชอาณาจักรสเปน
ทำที่โรงงานชื่อ..... PERONDA CERAMICAS S.A.
ที่ตั้งโรงงาน..... 26 AVDA. MANUEL ESCOBEDO, ONDA, CASTELLON, KINGDOM OF SPAIN

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 30 ก.ย. 2557..... พ.ศ.....

(นายอุทธี ศรีทองโคตร)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0105542026329

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 2642-558/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 33 เซนติเมตร ความหนา 9.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45.6 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 66.0 เซนติเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 67.5 เซนติเมตร ความหนา 11.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120.7 เซนติเมตร และ ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 91.5 เซนติเมตร
2	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 33 เซนติเมตร และ ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45 เซนติเมตร
3	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบปูผนังภายใน และแบบปูผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 50 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 47 เซนติเมตร และ ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 91 เซนติเมตร



(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่