



แบบ มอ.๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กาญจน์สุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105558060220

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/235

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย สวนหลวง

ถนน -

ตำบล/แขวง บางค้อ อำเภอ/เขต จอมทอง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560

เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ MICHELIN NORTH AMERICA

ตั้งอยู่เลขที่ ONE PARKWAY SOUTH, GREENVILLE, SC, UNITED STATES OF

AMERICA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่

14 ก.ค. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุดา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT255/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 114 ล้อคู่ : 110 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
2	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 265/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 117 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจนสุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT265/60R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
4	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT275/55R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 115 ล้อคู่ : 112 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT285/55R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : T - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 117 ล้อคู่ : 114 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
6	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 225/75R16 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 115 ล้อคู่ : 112 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 235/85R16 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
8	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 245/70R16 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 113 ล้อคู่ : 110 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>



(นายทศพล ฤวิชัยกิจดำรงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 14 ก.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจนสุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 245/75R16 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
10	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 265/75R16 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 285/75R16 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 116 ล้อคู่ : 113 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
12	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 305/70R16 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 118 ล้อคู่ : 115 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 315/75R16 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
14	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 265/70R17 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;"> (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 285/70R17 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
16	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 31X10.50R15LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: center;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 32X10.50R15LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 113 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
18	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 33X10.50R15LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 114 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 35X12.50R15LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 113 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
20	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ MUD TERRAIN T/A KM3 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 37X12.50R17LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 116 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 285/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 126 ล้อคู่ : 123 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
22	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT265/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 123 ล้อคู่ : 120 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุดา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT265/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
24	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT265/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจนสุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT285/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 116 ล้อคู่ : 113 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
26	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT225/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 115 ล้อคู่ : 112 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล วัฒนศิริจงดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจนสุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT225/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 102 ล้อคู่ : 99 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
28	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT235/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 104 ล้อคู่ : 101 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุดา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT235/85R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
30	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT245/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 113 ล้อคู่ : 110 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุดา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT245/75R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
32	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT255/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 117 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจนสุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง LT275/70R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
34	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 265/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจนสุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT275/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
36	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT275/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจนสุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT285/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
38	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT305/65R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
39	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT315/70R17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
40	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 285/65R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทรคลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 125 ล้อคู่ : 122 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจนสุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT265/65R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 122 ล้อคู่ : 119 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
42	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT275/70R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 125 ล้อคู่ : 122 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจนสุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT275/65R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 123 ล้อคู่ : 120 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
44	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT265/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุดา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT285/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 118 ล้อคู่ : 115 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p>
46	<p>ยาง BFGOODRICH การออกแบบ ALL TERRAIN T/A KO2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT265/65R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 117 ล้อคู่ : 114 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -</p> <p style="text-align: right;">  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564 </p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กาญจน์สุตา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 26817-278/2719

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 ก.ค. 2564