



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เจพีดับเบิ้ลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559194203

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 8

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย พระยามนรวิชัย แยก 14 ถนน -

ตำบล/แขวง คลองบางบอน อำเภอ/เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SICHUAN TYRE & RUBBER CO.,LTD

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 568, CHUANXIANG ROAD, YANGMA TOWN JIANYANG CITY, SICHUAN

PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e4aaa6c7

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 33X12.50R17LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT265/65R17 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 117 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT265/70R17 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง LT285/70R17 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 33X12.50R18LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 118 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT265/60R18 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง LT285/60R18 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 118 ล้อคู่ : 115 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 33X12.50R20LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT265/50R20 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 115 ล้อคู่ : 112 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT285/50R20 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT275/55R20 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 120 ล้อคู่ : 117 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT285/55R20 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 117 ล้อคู่ : 114 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT305/55R20 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 35X12.50R22LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง LT275/60R20 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 119 ล้อคู่ : 116 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 33X12.50R22LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 114 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง LT285/45R22 ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 116 ล้อคู่ : 113 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิลยู 168 กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	ยาง GREENTRAC การออกแบบ ROUGH MASTER-RT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 35X12.50R20LT ประเภทใช้งาน พิเศษ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : Q - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 121 ล้อคู่ : - - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เจพีดับเบิ้ลยู 168 กรุ๊ป จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 27788-313/2719

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564