



แบบ มอ.๖
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205531003381

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 313

หมู่ที่ 1	ตรอก/ซอย	สวนอุตสาหกรรมศรีราชา	ถนน	สุขาภิบาล 8
ตำบล/แขวง	บึง	อำเภอ/เขต	ศรีราชา	จังหวัด
				ชลบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมพิวเตอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมพิวเตอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.501, SUHONG EAST ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



bc41cd46

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 160-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น MSV***** วงศ์แบบรุ่น MSV หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 5-6 คือ 00-99 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ - หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ ว่าง หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 160-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรูน NC***** วงศ์แบบรูน NC หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น MSE***** วงศ์แบบรุ่น MSE หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ ว่าง หรือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 150-180 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG8***** วงศ์แบบรุ่น UG8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 0-9 หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 231-321 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG8***** วงศ์แบบรุ่น UG8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 0-9 หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 204-265 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น UG5***** วงศ์แบบรุ่น UG5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 0-9 หรือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 177-226 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UB9*****F** วงศ์แบบรุ่น UB9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 4, 6, Q และ R  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR9*****EB วงศ์แบบรุ่น UR9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ I หรือ D " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X, N, H หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, V, Z, W, Y, X หรือ Q  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR5*****E* วงศ์แบบรุ่น UR5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ D, I, J หรือ M " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X, N, H หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, V, Z, W, Y, X หรือ Q " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ M หรือ N  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG9CH****DEB วงศ์แบบรุ่น UG9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR4*****E* วงศ์แบบรุ่น UR4 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ J, I หรือ D " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X, N, H หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, V, Z, W, Y, X, Q หรือ 2 " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ P หรือ L  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG4*****E* วงศ์แบบรุ่น UG4 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ J หรือ D " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X, N, H หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, V, Z, W, Y, X, Q หรือ 2 " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ B, P หรือ L  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG8*****E* วงศ์แบบรุ่น UG8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ J หรือ D " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X, N, H หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, V, Z, W, Y, X, Q หรือ 2 " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ H หรือ L  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG5A*****EM วงศ์แบบรุ่น UG5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ J หรือ D " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X, N, H หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, V, Z, W, Y, X, Q หรือ 2  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG9*****F** วงศ์แบบรุ่น UG9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ P, R หรือ 4  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR8***** วงศ์แบบรุ่น UR8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ D หรือ J " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X, N, H หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, V, Z, W, Y, Q, X หรือ 2 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ L, S, H หรือ N  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR5***** วงศ์แบบรุ่น UR5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ J หรือ M " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X, N, H หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, V, Z, W, Y, Q, X หรือ 2 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ M หรือ N  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UB9***** วงศ์แบบรุ่น UB9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ F หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ P, R หรือ 4  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG4***** วงศ์แบบรุ่น UG4 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ F หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X, N, H หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, V, Z, W, Y, X, Q หรือ 2 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ R, Q หรือ 4  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG9***** วงศ์แบบรุ่น UG9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ F หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ P, R หรือ 4  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น 55***** วงศ์แบบรุ่น 55 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ J หรือ M " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ V, S, U, X, N, H หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A, B, C, D, E, V, Z, W, Y, Q, X หรือ 2 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ M, N, S, K, X, 2 หรือ 3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG9***** วงศ์แบบรุ่น UG9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ ว่าง, H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ ว่าง, 1-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ F, L, M หรือ J " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ ว่าง, V, S, N, U, X หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ ว่าง, A, B, C, F, X, Y หรือ Z " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ J, F, K, E, H, L หรือ M " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 2-9, A, B, D, F, L, P, H, W, U, M, N, S, K, X, P, R, Q, V, Y หรือ Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
23	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG4***** วงศ์แบบรุ่น UG4 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ C, F, L, M หรือ J " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ N, H หรือ U " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, F, V, W, X หรือ Y " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 2-6, A, B, F, L, H, W, U, M, N, S, K, X, P, R, Q, V, Y หรือ Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG8***** วงศ์แบบรุ่น UG8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ A, F, L หรือ M " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, X, Y หรือ Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 2-6, A, B, F, L, H, W, U, M, N, S, K, X, P, R, Q, V, Y หรือ Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น UG5***** วงศ์แบบรุ่น UG5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R, S หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 1-9 หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ F, L, M หรือ J " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ V, S, U, X, T หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, C, X, Y, Z หรือว่าง " * " ตำแหน่งที่ 13 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 14 คือ 2-6, A, B, F, L, H, W, U, M, N, S, K, X, P, R, Q, V, Y หรือ Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น DS-***** วงศ์แบบรุ่น DS หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ R, F, G, B หรือ X " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A, B, F หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ N หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG8***** วงศ์แบบรุ่น UG8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ F, L, M หรือ J " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, N, U, X หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, F, X, Y หรือ Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 2-6, A, B, F, L, H, W, U, M, N, S, K, X, P, R, Q, V, Y หรือ Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 6000 W แบบรุ่น DS***** วงศ์แบบรุ่น DS หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ 1-6 " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ R, F, G, B หรือ X " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ F, H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 1-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, F หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ V หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 6000 W แบบรุ่น DS-***** วงศ์แบบรุ่น DS หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ R, F, G, B หรือ X " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 6-8 คือ 000-999 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A, B, F หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ N หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG4***** วงศ์แบบรุ่น UG4 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5-7 คือ 000-999 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ J, F หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X, T หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C หรือ D " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 2-6, A, B, F, L, H, W, U, M, N, S, K, X, P, R, Q, V, Y หรือ Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR4***** วงศ์แบบรุ่น UR4 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ H, D, G หรือ K " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X, T หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, Z, Y, X, W หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 2-6, A, B, F, L, H, W, U, M, N, S, K, X, P, R, Q, V, Y หรือ Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
32	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG8***** วงศ์แบบรุ่น UG8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 1-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ H, D, G หรือ K " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 2-9, A, B, D, F, L, P, H, W, U, M, N, S, K, X, P, R, Q, V, Y หรือ Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR8***** วงศ์แบบรุ่น UR8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ I, M, J หรือ D " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ N, H, U หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, V, W, X, Y หรือ Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 2-6, A, B, F, L, H, W, U, M, N, S, K, X, P, R, Q, V, Y หรือ Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG5***** วงศ์แบบรุ่น UG5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 1-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ H, D, G หรือ K " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 2-9, A, B, D, F, L, H, W, U, M, N, S, K, X, P, R, Q, V, Y หรือ Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
35	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR5***** วงศ์แบบรุ่น UR5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ H, J, D, G หรือ K " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ N, H หรือ U " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, V, W, X, Y หรือ Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 2-6, A, B, F, L, H, W, U, M, N, S, K, X, P, R, Q, V, Y หรือ Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น UR5***** วงศ์แบบรุ่น UR5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ I, M, J หรือ D " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X, H, T หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, X, Y, Z หรือ D " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ 2-6, A, B, F, L, H, W, U, M, N, S, K, X, P, R, Q, V, Y หรือ Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น DB**-***** วงศ์แบบรุ่น DB หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3-4 คือ 59 หรือ 95 " * " ตำแหน่งที่ 6-10 คือ 00000-99999 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, C, D หรือ E  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
38	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น 6****B**** วงศ์แบบรุ่น 6 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 2 คือ 1-9 " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 4-6 คือ 000-999 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ V, S, U, X, H, T หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A, B, C หรือ D " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, D, F, L, P, H, W, U, M, N, S, K, X, P, R, Q, V, Y หรือ Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
39	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น DB**-***** วงศ์แบบรุ่น DB หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3-4 คือ 59 หรือ 95 " * " ตำแหน่งที่ 6-10 คือ 00000-99999 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, C, D หรือ E  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 6000 W แบบรุ่น DB**-* วังศ์แบบรุ่น DB หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3-4 คือ 59 หรือ 95 " * " ตำแหน่งที่ 6-10 คือ 00000-99999 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, C, D หรือ E  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น MSA****-*** วงศ์แบบรุ่น MSA หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ 1, 4 หรือ 6 " * " ตำแหน่งที่ 5-6 คือ 00-99, A0, A1 หรือ A2 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ B, H, K หรือ X " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ L หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ 0, 1, 2 หรือ 3 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A, B, D, G หรือ U  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR9***** วงศ์แบบรุ่น UR9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, D, T หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ D หรือ M " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ N, H, V, S, U หรือ X " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, V, W, X, Y หรือ Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือ 2-6  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG4***** วงศ์แบบรุ่น UG4 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, D, T หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ D หรือ M " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ N, H, V, S, U หรือ X " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D, E, V, W, X, Y หรือ Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F หรือ H " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือ 2-6  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
44	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR4*****D** วงศ์แบบรุ่น UR4 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ L, P, R หรือ Q  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
45	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR8*****D** วงศ์แบบรุ่น UR8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ K, M, N หรือ S  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG5*****D** วงศ์แบบรุ่น UG5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ K, M, N หรือ S  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
47	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG4***** วงศ์แบบรุ่น UG4 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ D หรือ I " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ P หรือ R  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
48	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG8***** วงศ์แบบรุ่น UG8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ D หรือ I " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ H หรือ L  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG4***D***P วงศ์แบบรุ่น UG4 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
50	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG5***D***M วงศ์แบบรุ่น UG5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG8***D***H วงศ์แบบรุ่น UG8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR4****D**E* วงศ์แบบรุ่น UR4 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ L หรือ P  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR5****D**EM วงศ์แบบรุ่น UR5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D หรือ E  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
54	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR8****D**E* วงศ์แบบรุ่น UR8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ H, L หรือ S  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR9****D**EB วงศ์แบบรุ่น UR9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D หรือ E  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
56	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG4*****DEP วงศ์แบบรุ่น UG4 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG8*****DE* วงศ์แบบรุ่น UG8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ H หรือ L  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
58	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG9***** วงศ์แบบรุ่น UG9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ F, L, Q หรือ Z " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ P, Q, R, 4 หรือ 6  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
59	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR4*****E* วงศ์แบบรุ่น UR4 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ I, J หรือ M " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ L หรือ P  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
60	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 208-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UR8*****E* วงศ์แบบรุ่น UR8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ I, J หรือ M " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, D หรือ E " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ H หรือ L  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น UG3*****B** วงศ์แบบรุ่น UG3 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, R, T, A, B หรือ C " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ M, N, S, K, X, 2 หรือ 3  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
62	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 200-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น NI*****A* วงศ์แบบรุ่น NI หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ 2-9 " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ 1, 2, 4, 5, 6 หรือ 7 " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, T, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 1-9 " * " ตำแหน่งที่ 7-8 คือ 10, 11, 13, 15, 43, 52, 60, 66, 72, 80, 82 หรือ 90 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 1-3 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A-Z หรือ 0-9  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
63	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UB1*****F** วงศ์แบบรุ่น UB1 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, R, T, A หรือ B " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ R, Q, 4 หรือ 6  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
64	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UX9*****J** วงศ์แบบรุ่น UX9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, R, T, A, B, หรือ C " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, 5, 7 หรือ 9  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UX9*****J**SS วงศ์แบบรุ่น UX9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, R, T, A, B, หรือ C " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, 5, 7 หรือ 9  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
66	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น G8****F**** วงศ์แบบรุ่น G8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ V, S, U, X หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A, B, C, X, Y หรือ Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ E, J, K, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ 5, 6, A, B, F, L, H, W หรือ U  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-420 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น UG3****B**** วงศ์แบบรุ่น UG3 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ V, S, U, X หรือ T " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, X, Y หรือ Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ P, R, Q, V, Y, Z หรือ 4  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
68	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UG8****F**** วงศ์แบบรุ่น UG8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, V, W, X, Y หรือ Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, F, L, H, W, U หรือ 5  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
69	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น UG5****F**** วงศ์แบบรุ่น UG5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A, B, C, V, W, X, Y หรือ Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ M, N, S, K, X, P, R, Q, 2, 3, 4 หรือ 6  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
70	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น UG5*****F** วงศ์แบบรุ่น UG5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ H, J, K, M, N, P, Q, R หรือ S " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ M, N, S, K, X, P, R, Q, 2, 3, 4 หรือ 6  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UB9*****F** วงศ์แบบรุ่น UB9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A, B, C, T, D, V, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, Z, Y หรือ W " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ R, T, A, B, C, D, F, H, J, K, M หรือ N " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ E, J, K, N, M, F, H หรือ L " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A, B, D, F, L, P, H, W, U, M, N, S, K, X, R, Q, V, Y, Z, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 หรือ 9  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มกราคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
72	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-460 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 6000 W แบบรุ่น DS-*****F*** วงศ์แบบรุ่น DS หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ R, F, G, B หรือ X " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A หรือ B " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ N หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-460 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น DS-****F*** วงศ์แบบรุ่น DS หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ R, F, G, B หรือ X " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A หรือ B " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 10 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ N หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
74	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-460 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น DS*****F** วงศ์แบบรุ่น DS หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ 1-8 " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ R, F, G, B, X, H, J, K, L, N, Z, Y หรือ W " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ N หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
75	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-460 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 6000 W แบบรุ่น DS*****F** วงศ์แบบรุ่น DS หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 3 คือ 1-8 " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ R, F, G, B, X, H, J, K, L, N, Z, Y หรือ W " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ N หรือ V " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
76	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UB1*****F** วงศ์แบบรุ่น UB1 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือ 0-9  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
77	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UB8*****F** วงศ์แบบรุ่น UB8 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือ 0-9  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
78	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด 3 เฟส ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด มากกว่า 3000 W แต่ไม่มากกว่า 6000 W แบบรุ่น UB5*****F** วงศ์แบบรุ่น UB5 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือ 0-9  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 เมษายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูง มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น UX9*****F** วงศ์แบบรุ่น UX9 หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ " * " ตำแหน่งที่ 4 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 5 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 7 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 8 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 9 คือ 0-9 " * " ตำแหน่งที่ 11 คือ A-Z " * " ตำแหน่งที่ 12 คือ A-Z หรือ 0-9  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28149-931/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 24 ธันวาคม 2564