



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28191-773/2718

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอสติมา ไทร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735552002699

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 35/12

หมู่ที่ 4 ตระกอก/ชอย ถนน เพชรเกษม

ตำบล/แขวง ชุนแก้ว อำเภอ/เขต นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2718-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SAILUN (DONGYING) TIRE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.9 GUANGXING ROAD, GUANGRAO ETDZ, DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



53443d9c

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสติมา ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28191-773/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง ROADX การออกแบบ RXMOTION Spartan II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/50R15 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 86
2	ยาง ROADX การออกแบบ RXMOTION Spartan II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/55R15 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 85
3	ยาง ROADX การออกแบบ RXMOTION Spartan II เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/50R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสติมา ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28191-773/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ยาง ROADX การออกแบบ RXREQUEST H/T02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถรับโหลด 100
5	ยาง ROADX การออกแบบ RXREQUEST H/T02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 285/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถรับโหลด 116
6	ยาง ROADX การออกแบบ RXREQUEST H/T02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/50R19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถรับโหลด 103
7	ยาง ROADX การออกแบบ RXREQUEST H/T02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 275/50R21 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถรับโหลด 113
8	ยาง ROADX การออกแบบ RXREQUEST H/T02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/70R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถรับโหลด 116
9	ยาง ROADX การออกแบบ RXREQUEST H/T02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 275/65R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถรับโหลด 116
 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสติมา ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28191-773/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ยาง ROADX การออกแบบ RXREQUEST H/T02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/50R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถรับโหลด 105
11	ยาง ROADX การออกแบบ RXREQUEST H/T02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/50R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถรับโหลด 109
12	ยาง ROADX การออกแบบ RXREQUEST H/T02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/55R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถรับโหลด 110
13	ยาง ROADX การออกแบบ RXMOTION U11 RFT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/35ZRF18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง รันแฟลต สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถรับโหลด 92
14	ยาง ROADX การออกแบบ RXMOTION U11 RFT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 275/40ZRF19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง รันแฟลต สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถรับโหลด 101
15	ยาง ROADX การออกแบบ RXREQUEST SU01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 225/55R19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถรับโหลด 99
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสติมา ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28191-773/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ยาง ROADX การออกแบบ RXQUEST SU01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 265/35R22 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสติมา ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28191-773/2718

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2564