



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28465-71/11

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วินด์สปิด จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553046318

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 30/359

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย นวมินทร์ 84 ถนน -

ตำบล/แขวง นวลจันทร์ อำเภอ/เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750

โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 5-2553 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ NINGBO LIGHT-HEAVY ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 698 HEXIAO EAST ROAD, DONGQIAO INDUSTRIAL ZONE, HAISHU DISTRICT, NINGBO

CITY, ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




95706ed8

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินด์สปีด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28465-71/11

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 52 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/300 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 0.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 0.75 \text{ mm}^2$, $3 \times 0.5 \text{ mm}^2$ และ $3 \times 0.75 \text{ mm}^2$
2	สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา รหัสชนิด 60227 IEC 53 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 0.75 \text{ mm}^2$, $2 \times 1 \text{ mm}^2$, $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 0.75 \text{ mm}^2$, $3 \times 1 \text{ mm}^2$ และ $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$
3	สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา ทนความร้อน สำหรับอุณหภูมิตัวนำสูงสุดที่ 90°C รหัสชนิด 60227 IEC 57 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 0.75 \text{ mm}^2$, $2 \times 1 \text{ mm}^2$, $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$, $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$, $3 \times 0.75 \text{ mm}^2$, $3 \times 1 \text{ mm}^2$, $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ และ $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$
	 (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มกราคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินด์สปีด จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28465-71/11

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 มกราคม 2565