



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 28590-816/2718

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอ.อาร์.ซี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545117635

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 131/16

หมู่ที่ 6 ตระก้อ/ซอย - ถนน ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี

ตำบล/แขวง ศาลายา อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2718-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SOCIETA PER AZIONI MICHELIN ITALIANA

ตั้งอยู่เลขที่ PIAZZA ROBERT DAUBREE 12020 CUNEO, REPUBLIC OF ITALY

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



b0d82ed3

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.อาร์.ซี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28590-816/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 215/45ZR18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93
2	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/40ZR18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 92
3	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/45ZR18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
4	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 275/35ZR18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
5	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 275/45ZR18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107
6	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 235/45ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
7	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/45ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 104
	 (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.อาร์.ซี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28590-816/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 ZP เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 225/40ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93
9	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 ZP เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/40ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
10	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 ZP* เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/40R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
11	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 ZP* เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/45R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
12	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 ZP* เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/45R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
13	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 ZP* เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 275/40R18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103
14	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 LTD EDITION เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/40ZR18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 92
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.อาร์.ซี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28590-816/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 245/35ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93
16	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 225/40ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93
17	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 225/45ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
18	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 235/40ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
19	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 275/30ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
20	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 235/35ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 92
21	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 235/45ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
 (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.อาร์.ซี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 28590-816/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/35ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
23	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/45ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103
24	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/35ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
25	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/40ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101
26	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/45ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 105
27	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/35ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
28	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/40ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 104
	 (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.อาร์.ซี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28590-816/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/30ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
30	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/40ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106
31	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 245/35ZR21 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
32	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 255/35ZR21 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
33	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 265/35ZR21 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101
34	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S NAO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/35ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
35	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S MO1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/40ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.อาร์.ซี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28590-816/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 S MO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/30ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.อาร์.ซี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28590-816/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ยาง MICHELIN การออกแบบ PILOT SPORT 4 SUV MO1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 315/40ZR21 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 115  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.อาร์.ซี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 28590-816/2718

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565