



ใบอนุญาตที่..... น 2896-601/2508

คำขอที่ ๒ 2508-Ab3

รับเมื่อ 8 มี.ค. 56

ขายที่ 55

รับเมื่อ 14 มี.ค. 2557

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอ็นเค คอนสตรัคชั่น แมทเทอร์เรียลส์ จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 16/24

ตรอก/ซอย..... ถนน..... รามอินทรา หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง..... อนุสาวรีย์

อำเภอ/เขต..... บางเขน..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... SHENZHEN LIANFENGKAI TRADING CO., LTD. CHINA

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... GUANGDONG OVERLAND CERAMICS CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน..... ZUOTIAN, HEKOU XINAN STREET, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY

..... GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 14 มี.ค. 2557 พ.ศ.....

(นายอุทิศ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร


ผู้รับใบอนุญาต 0105550013443

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 2896-601/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบบุพื้นภายใน แบบบุพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 13.8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบบุพื้นภายใน แบบบุพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร และ ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;"> (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>