



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 29318-382/2719

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735547001612

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 57

หมู่ที่	5	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
---------	---	----------	---	-----	---

ตำบล/แขวง	ลำพญา	อำเภอ/เขต	เมืองนครปฐม	จังหวัด	นครปฐม
-----------	-------	-----------	-------------	---------	--------

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GITI RADIAL TIRE (ANHUI) COMPANY LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.18 SHIXIN ROAD, HEFEI ECO-TECH DEVELOPMENT ZONE, ANHUI PROVINCE,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



45966819

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29318-382/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง Giti การออกแบบ GSR235 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/85R16LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 117 ล้อคู่ : 115 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 เมษายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29318-382/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ยาง GT RADIAL การออกแบบ MAXMILER Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 12 ขนาดยาง 145 R12C LT ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : N - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 86 ล้อคู่ : 84 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29318-382/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ยาง GT RADIAL การออกแบบ MAXMILER Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 12 ขนาดยาง 155R12C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 88 ล้อคู่ : 86 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29318-382/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ยาง GT RADIAL การออกแบบ MAXMILER Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 195 R14C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 106 ล้อคู่ : 104 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29318-382/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ยาง GT RADIAL การออกแบบ MAXMILER Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 205 R14C LT ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : P - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : 107 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29318-382/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ยาง GT RADIAL การออกแบบ MAXMILER Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 205/70R15C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 106 ล้อคู่ : 104 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29318-382/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ยาง GT RADIAL การออกแบบ MAXMILER Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 205/75 R14C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : 107 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29318-382/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ยาง GT RADIAL การออกแบบ MAXMILER Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/75 R16C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 113 ล้อคู่ : 111 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดิง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29318-382/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ยาง GT RADIAL การออกแบบ MAXMILER Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 215/65R16C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : T - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : 107 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29318-382/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ยาง GT RADIAL การออกแบบ MAXMILER Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 215/70R15C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 109 ล้อคู่ : 107 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มกราคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29318-382/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ยาง GT RADIAL การออกแบบ MAXMILER Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 215/75R16C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : R - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 116 ล้อคู่ : 114 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มกราคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29318-382/2719

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 เมษายน 2565