



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โกลบอล วิล แอนด์ ไทร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0705560001477

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88/88

หมู่ที่ 5 ตระก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง โคกหม้อ อำเภอ/เขต เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2718-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ZHAOQING JUNHONG CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.5, BAISHA STREET, ZHAOQING HIGH-TECH ZONE, ZHAOQING,

GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



fe3891e5

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ยาง MAXTREK การออกแบบ FORTIS T5 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/35ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95                                                                                                 |
| 2         | ยาง MAXTREK การออกแบบ FORTIS T5 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/45ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 105                                                                                                |
| 3         | ยาง MAXTREK การออกแบบ FORTIS T5 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 265/40R22 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106                                                                                                 |
| 4         | ยาง MAXTREK การออกแบบ FORTIS T5 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/50R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 111                                                                                                 |
| 5         | ยาง MAXTREK การออกแบบ FORTIS T5 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/30ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97                                                                                                 |
| 6         | ยาง MAXTREK การออกแบบ FORTIS T5 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/55R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 117                                                                                                 |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ ..... 24 พฤษภาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | ยาง MAXTREK การออกแบบ FORTIS T5 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 285/45R22 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 114                                                                                            |
| 8         | ยาง MAXTREK การออกแบบ FORTIS T5 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 295/35ZR21 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107                                                                                          |
| 9         | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 13 ขนาดยาง 175/70R13 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 82                                                                                           |
| 10        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 185/55R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 82                                                                                           |
| 11        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 185/55R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 83                                                                                           |
| 12        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 185/60R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 84                                                                                           |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 185/65R14<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถรับโหลด 86                                                                                           |
| 14        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 185/65R15<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถรับโหลด 88                                                                                           |
| 15        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/50R15<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถรับโหลด 82                                                                                           |
| 16        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/55R15<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถรับโหลด 85                                                                                           |
| 17        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/60R15<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถรับโหลด 88                                                                                           |
| 18        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/65R15<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถรับโหลด 91                                                                                           |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วิล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 205/40ZR17<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 84                                                                                       |
| 20        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/45ZR16<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 87                                                                                       |
| 21        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 205/45ZR17<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88                                                                                       |
| 22        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 205/60R15<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91                                                                                        |
| 23        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 205/65R15<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94                                                                                        |
| 24        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 215/35ZR18<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 84                                                                                       |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/45ZR17<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91                                                                                       |
| 26        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 215/45ZR18<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93                                                                                       |
| 27        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/50R17<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95                                                                                        |
| 28        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/55R17<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98                                                                                        |
| 29        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 215/60R16<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95                                                                                        |
| 30        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/60R17<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96                                                                                        |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วิล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/40RF18<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 92                                                                                       |
| 32        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/40ZR18<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 92                                                                                       |
| 33        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/45RF18<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95                                                                                       |
| 34        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/45ZR17<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94                                                                                       |
| 35        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/45ZR18<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95                                                                                       |
| 36        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/50RF17<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98                                                                                       |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วิล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/50ZR17<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98                                                                                       |
| 38        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/55RF17<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101                                                                                      |
| 39        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/40ZR18<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95                                                                                       |
| 40        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 235/45ZR17<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97                                                                                       |
| 41        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/45ZR18<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98                                                                                       |
| 42        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 235/55R17<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103                                                                                       |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วิล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 245/35ZR19<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93                                                                                       |
| 44        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/40RF18<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97                                                                                       |
| 45        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/40ZR18<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97                                                                                       |
| 46        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 245/40ZR19<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98                                                                                       |
| 47        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/40ZR20<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99                                                                                       |
| 48        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/45RF18<br>ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100                                                                                      |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 245/45ZRF19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง รันแฟลต สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102                                                                                                        |
| 50        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/45ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100                                                                                                         |
| 51        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/50RF18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100                                                                                                         |
| 52        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/50ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100                                                                                                         |
| 53        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/35ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94                                                                                                          |
| 54        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/45ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103                                                                                                         |
|           | <div><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 24 พฤษภาคม 2565</div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/50R19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107                                                                                                                                      |
| 56        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/35ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97                                                                                                                                      |
| 57        | ยาง MAXTREK การออกแบบ SIERRA S6 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/50R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101                                                                                                                                       |
| 58        | ยาง MAXTREK การออกแบบ SIERRA S6 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/55R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100                                                                                                                                       |
| 59        | ยาง MAXTREK การออกแบบ SIERRA S6 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 235/55R19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101                                                                                                                                       |
| 60        | ยาง MAXTREK การออกแบบ SIERRA S6 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/60R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103                                                                                                                                       |
|           | <div style="text-align: center;"><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 24 พฤษภาคม 2565</div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61        | ยาง MAXTREK การออกแบบ SIERRA S6 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/45R20 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99                                                                                             |
| 62        | ยาง MAXTREK การออกแบบ SIERRA S6 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 245/70R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107                                                                                            |
| 63        | ยาง MAXTREK การออกแบบ SIERRA S6 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/55R18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 105                                                                                            |
| 64        | ยาง MAXTREK การออกแบบ SIERRA S6 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/55R19 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 111                                                                                            |
| 65        | ยาง MAXTREK การออกแบบ SIERRA S6 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/60R18 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110                                                                                            |
| 66        | ยาง MAXTREK การออกแบบ SIERRA S6 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 265/65R17 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 112                                                                                            |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67        | ยาง MAXTREK การออกแบบ SIERRA S6 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 265/70R16 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว S ดัชนีความสามารถการรับโหลด 112                                                                                          |
| 68        | ยาง MAXTREK การออกแบบ SIERRA S6 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 285/50R20 ประเภทใช้งานบนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 116                                                                                          |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วิล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/40ZR18<br>ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97                                                                                        |
| 70        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/45ZR17<br>ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91                                                                                        |
| 71        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/55R16<br>ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91                                                                                         |
| 72        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/55R17<br>ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98                                                                                         |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/55R17<br>ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101                                                                                        |
| 74        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 215/60R16<br>ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95                                                                                         |
| 75        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/60R17<br>ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96                                                                                         |
| 76        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 155/65R14<br>ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 75                                                                                         |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 205/65R15<br>ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94                                                                                         |
| 78        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/65R16<br>ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95                                                                                         |
| 79        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 215/65R16<br>ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102                                                                                        |
| 80        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS DS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/50R15<br>ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 82                                                                                       |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS DS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/55R15 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 85                                                                                          |
| 82        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS DS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 205/40ZR17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 84                                                                                         |
| 83        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS DS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 205/45ZR17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88                                                                                         |
| 84        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS DS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/40ZR17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 87                                                                                         |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วิล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS DS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/45ZR17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91                                                                                         |
| 86        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS DS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/40ZR18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95                                                                                         |
| 87        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS DS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/40ZR18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97                                                                                         |
| 88        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS DS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/35ZR18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97                                                                                         |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS DS01 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/45R17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91                                                                                          |
| 90        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 275/35ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100                                                                                         |
| 91        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAXIMUS M1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/35ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102                                                                                         |
| 92        | ยาง MAXTREK การออกแบบ MAJORIS M5 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 24 ขนาดยาง 285/40R24 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 112                                                                                          |
|           | <br>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93        | <p>ยาง MAXTREK การออกแบบ DITTO RX เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 265/65R17 ประเภทใช้งาน<br/>ใช้งานแบบพิเศษ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Q ดัชนีความสามารถการรับโหลด 112</p> <p><br/>(นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 25 สิงหาคม 2565</p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลบอล วิล แอนด์ ไทร์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 29862-875/2718

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ไม่มี<br><br><br>(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 |