



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105527035398

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18/6

หมู่ที่ 7 ตระกอก/ชอย ถนน บางนา-ตราด กม.17

ตำบล/แขวง บางโฉบ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ PANASONIC APPLIANCES AIR-CONDITIONING MALAYSIA SDN. BHD. (PAPAMY

1)

ตั้งอยู่เลขที่ LOT 2, PERSIARAN TENGKU AMPUAN SECTION 21, SHAH ALAM INDUSTRIAL SITE, 40300 SHAH

ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



62e9bb17

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1370 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-XKU13WKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-XKU13WKT
6	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1330 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-KU13XKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-KU13XKT
7	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1330 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-PU13XKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-PU13XKT
8	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1330 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-XU13XKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-XU13XKT  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-XKU18WKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-XKU18WKT
10	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-KU18XKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-KU18XKT
11	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-PU18XKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-PU18XKT
12	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2020 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-XU18XKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-XU18XKT  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2200 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-XU24XKT แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ CS- XU24XKT
14	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-XKU24XKT แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ CS- XKU24XKT
15	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-KU24XKT แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ CS- KU24XKT
16	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง CU-PU24XKT แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ CS- PU24XKT  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-XKU24WKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-XKU24WKT
18	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 990 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-PN9WKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-PN9WKT
19	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1250 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-PN12WKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-PN12WKT
20	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1950 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-PN18WKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS-PN18WKT  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2350 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-PN24VKT แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ CS-PN24VKT
22	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3550 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-PU30UKT แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ CS-PU30UKT
23	แบบแยกส่วนชุดแผงคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3780 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-PN30UKT แบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ CS-PN30UKT  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5400 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-18PV1UT5 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-18PU1T5
25	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-24PV1T5 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-24PU1T5
26	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 6600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2540 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-24PV1T5 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-24PT1T5
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-18PS2T5 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-18PU2T5
28	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3150 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-24PS2T5 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-24PU2T5
29	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6720 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-48PS2T5 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-48PU2T5  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-30PV1T8 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ S-30PU1T5
31	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-30PV1T8 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ S-30PT1T5
32	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4730 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-36PV1T8 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ S-36PU1T5
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4730 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-36PV1T8 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-36PT1T5
34	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4730 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-42PV1T8 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-42PU1T5
35	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4730 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-42PV1T8 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-42PT1T5
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4730 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-45PV1T8 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ S-45PU1T5
37	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 13800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6180 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-48PV1T8 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ S-48PT1T5
38	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15900 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6720 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-51PV1T8 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ S-51PU1T5  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
39	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6720 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-51PV1T8 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ S-51PT1T5
40	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3520 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-30PS2T5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ S-30PU2T5
41	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4800 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-38PS2T5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ S-38PU2T5
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-43PS2T5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ S-43PU2T5
43	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นคงที่ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-18PV1TT5 แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ S-18PT1T5  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
44	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-18PRH1T5 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-18PU3TA
45	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2900 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-24PRH1T5 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-24PU3TA
46	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3460 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-30PRH1T5 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-30PU3TA
47	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-36PRH1T5 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PU3TA  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
48	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-42PRH1T5 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PU3TA
49	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-48PRH1T5 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PU3TA
50	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-36PRH1T8 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PU3TA
51	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-42PRH1T8 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PU3TA
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดดีดีไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-48PRH1T8 แบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PU3TA  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 7 กันยายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
53	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2300 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-18PS2T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-18PT2T5
54	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3150 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-24PS2T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-24PT2T5
55	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-18PRH1T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-18PT3T
56	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2030 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-18PRH1T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-18PF3T



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
57	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-24PRH1T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-24PT3T
58	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-24PRH1T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-24PF3T
59	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3520 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-30PS2T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-30PT2T5
60	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11200 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4800 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-38PS2T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-38PT2T5



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-43PS2T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-43PT2T5
62	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6720 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-48PS2T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-48PT2T5
63	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3460 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-30PRH1T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-30PT3T
64	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 8800 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3460 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-30PRH1T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-30PF3T



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
65	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-36PRH1T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PT3T
66	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-36PRH1T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PF3T
67	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-42PRH1T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PT3T
68	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-42PRH1T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PF3T



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
69	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-48PRH1T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PT3T
70	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-48PRH1T5 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PF3T
71	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-36PRH1T8 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PT3T
72	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 10600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4300 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-36PRH1T8 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PF3T



(นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-42PRH1T8 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PT3T
74	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4900 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-42PRH1T8 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PF3T
75	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-48PRH1T8 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PT3T
76	แบบแยกส่วนชุดแพนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5700 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-48PRH1T8 ใช้คู่กับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ S-3648PF3T



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่

25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
77	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-XU24AKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS- XU24AKT
78	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2020 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-XU18AKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS- XU18AKT
79	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1330 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-XU13AKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS- XU13AKT
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
80	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2700 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 920 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-XU9AKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS- XU9AKT  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 7100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2850 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-TU24AKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS- TU24AKT
82	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 5300 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2040 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-TU18AKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS- TU18AKT
83	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 3500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1320 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-TU13AKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS- TU13AKT
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
84	แบบแยกส่วนชุดแฟนคอยล์ 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 2600 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 1130 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง CU-TU9AKT แบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ CS- TU9AKT  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-6LE2H4 ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-22MM1E5A (2) S-28MM1E5A (3) S-36MM1E5A (4) S-45MM1E5A (5) S-56MM1E5A (6) S-22MK2E5A (7) S-28MK2E5A (8) S-36MK2E5A (9) S-45MK2E5A (10) S-56MK2E5A (11) S-73MK2E5A (12) S-106MK2E5A (13) S-22MU2E5B (14) S-28MU2E5B (15) S-36MU2E5B (16) S-45MU2E5B (17) S-56MU2E5B (18) S-60MU2E5B (19) S-73MU2E5B (20) S-90MU2E5B (21) S-106MU2E5B (22) S-140MU2E5B (23) S-160MU2E5B (24) S-22MU2E5BN (25) S-28MU2E5BN (26) S-36MU2E5BN (27) S-45MU2E5BN (28) S-56MU2E5BN (29) S-60MU2E5BN (30) S-73MU2E5BN (31) S-90MU2E5BN (32) S-106MU2E5BN (33) S-112MU2E5BN (34) S-140MU2E5BN (35) S-160MU2E5BN (36) S-22MY2E5A (37) S-28MY2E5A (38) S-36MY2E5A (39) S-45MY2E5A (40) S-56MY2E5A (41) S-22MK3E (42) S-28MK3E (43) S-36MK3E (44) S-45MK3E (45) S-56MK3E (46) S-73MK3E (47) S-106MK3E  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
86	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,700 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-6LE2H4E ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-22MM1E5A (2) S-28MM1E5A (3) S-36MM1E5A (4) S-45MM1E5A (5) S-56MM1E5A (6) S-22MK2E5A (7) S-28MK2E5A (8) S-36MK2E5A (9) S-45MK2E5A (10) S-56MK2E5A (11) S-73MK2E5A (12) S-106MK2E5A (13) S-22MU2E5B (14) S-28MU2E5B (15) S-36MU2E5B (16) S-45MU2E5B (17) S-56MU2E5B (18) S-60MU2E5B (19) S-73MU2E5B (20) S-90MU2E5B (21) S-106MU2E5B (22) S-140MU2E5B (23) S-160MU2E5B (24) S-22MU2E5BN (25) S-28MU2E5BN (26) S-36MU2E5BN (27) S-45MU2E5BN (28) S-56MU2E5BN (29) S-60MU2E5BN (30) S-73MU2E5BN (31) S-90MU2E5BN (32) S-106MU2E5BN (33) S-112MU2E5BN (34) S-140MU2E5BN (35) S-160MU2E5BN (36) S-22MY2E5A (37) S-28MY2E5A (38) S-36MY2E5A (39) S-45MY2E5A (40) S-56MY2E5A (41) S-22MK3E (42) S-28MK3E (43) S-36MK3E (44) S-45MK3E (45) S-56MK3E (46) S-73MK3E (47) S-106MK3E  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
87	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,050 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-5LE2H4 ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-22MM1E5A (2) S-28MM1E5A (3) S-36MM1E5A (4) S-45MM1E5A (5) S-56MM1E5A (6) S-22MK2E5A (7) S-28MK2E5A (8) S-36MK2E5A (9) S-45MK2E5A (10) S-56MK2E5A (11) S-73MK2E5A (12) S-106MK2E5A (13) S-22MU2E5B (14) S-28MU2E5B (15) S-36MU2E5B (16) S-45MU2E5B (17) S-56MU2E5B (18) S-60MU2E5B (19) S-73MU2E5B (20) S-90MU2E5B (21) S-106MU2E5B (22) S-140MU2E5B (23) S-160MU2E5B (24) S-22MU2E5BN (25) S-28MU2E5BN (26) S-36MU2E5BN (27) S-45MU2E5BN (28) S-56MU2E5BN (29) S-60MU2E5BN (30) S-73MU2E5BN (31) S-90MU2E5BN (32) S-106MU2E5BN (33) S-112MU2E5BN (34) S-140MU2E5BN (35) S-160MU2E5BN (36) S-22MY2E5A (37) S-28MY2E5A (38) S-36MY2E5A (39) S-45MY2E5A (40) S-56MY2E5A (41) S-22MK3E (42) S-28MK3E (43) S-36MK3E (44) S-45MK3E (45) S-56MK3E (46) S-73MK3E (47) S-106MK3E  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
88	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,050 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-5LE2H4E ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-22MM1E5A (2) S-28MM1E5A (3) S-36MM1E5A (4) S-45MM1E5A (5) S-56MM1E5A (6) S-22MK2E5A (7) S-28MK2E5A (8) S-36MK2E5A (9) S-45MK2E5A (10) S-56MK2E5A (11) S-73MK2E5A (12) S-106MK2E5A (13) S-22MU2E5B (14) S-28MU2E5B (15) S-36MU2E5B (16) S-45MU2E5B (17) S-56MU2E5B (18) S-60MU2E5B (19) S-73MU2E5B (20) S-90MU2E5B (21) S-106MU2E5B (22) S-140MU2E5B (23) S-160MU2E5B (24) S-22MU2E5BN (25) S-28MU2E5BN (26) S-36MU2E5BN (27) S-45MU2E5BN (28) S-56MU2E5BN (29) S-60MU2E5BN (30) S-73MU2E5BN (31) S-90MU2E5BN (32) S-106MU2E5BN (33) S-112MU2E5BN (34) S-140MU2E5BN (35) S-160MU2E5BN (36) S-22MY2E5A (37) S-28MY2E5A (38) S-36MY2E5A (39) S-45MY2E5A (40) S-56MY2E5A (41) S-22MK3E (42) S-28MK3E (43) S-36MK3E (44) S-45MK3E (45) S-56MK3E (46) S-73MK3E (47) S-106MK3E  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
89	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-4LE2H4 ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-22MM1E5A (2) S-28MM1E5A (3) S-36MM1E5A (4) S-45MM1E5A (5) S-56MM1E5A (6) S-22MK2E5A (7) S-28MK2E5A (8) S-36MK2E5A (9) S-45MK2E5A (10) S-56MK2E5A (11) S-73MK2E5A (12) S-106MK2E5A (13) S-22MU2E5B (14) S-28MU2E5B (15) S-36MU2E5B (16) S-45MU2E5B (17) S-56MU2E5B (18) S-60MU2E5B (19) S-73MU2E5B (20) S-90MU2E5B (21) S-106MU2E5B (22) S-140MU2E5B (23) S-160MU2E5B (24) S-22MU2E5BN (25) S-28MU2E5BN (26) S-36MU2E5BN (27) S-45MU2E5BN (28) S-56MU2E5BN (29) S-60MU2E5BN (30) S-73MU2E5BN (31) S-90MU2E5BN (32) S-106MU2E5BN (33) S-112MU2E5BN (34) S-140MU2E5BN (35) S-160MU2E5BN (36) S-22MY2E5A (37) S-28MY2E5A (38) S-36MY2E5A (39) S-45MY2E5A (40) S-56MY2E5A (41) S-22MK3E (42) S-28MK3E (43) S-36MK3E (44) S-45MK3E (45) S-56MK3E (46) S-73MK3E (47) S-106MK3E  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
90	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,600 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-4LE2H4E ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-22MM1E5A (2) S-28MM1E5A (3) S-36MM1E5A (4) S-45MM1E5A (5) S-56MM1E5A (6) S-22MK2E5A (7) S-28MK2E5A (8) S-36MK2E5A (9) S-45MK2E5A (10) S-56MK2E5A (11) S-73MK2E5A (12) S-106MK2E5A (13) S-22MU2E5B (14) S-28MU2E5B (15) S-36MU2E5B (16) S-45MU2E5B (17) S-56MU2E5B (18) S-60MU2E5B (19) S-73MU2E5B (20) S-90MU2E5B (21) S-106MU2E5B (22) S-140MU2E5B (23) S-160MU2E5B (24) S-22MU2E5BN (25) S-28MU2E5BN (26) S-36MU2E5BN (27) S-45MU2E5BN (28) S-56MU2E5BN (29) S-60MU2E5BN (30) S-73MU2E5BN (31) S-90MU2E5BN (32) S-106MU2E5BN (33) S-112MU2E5BN (34) S-140MU2E5BN (35) S-160MU2E5BN (36) S-22MY2E5A (37) S-28MY2E5A (38) S-36MY2E5A (39) S-45MY2E5A (40) S-56MY2E5A (41) S-22MK3E (42) S-28MK3E (43) S-36MK3E (44) S-45MK3E (45) S-56MK3E (46) S-73MK3E (47) S-106MK3E  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7,160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-6LE2H7 ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-22MM1E5A (2) S-28MM1E5A (3) S-36MM1E5A (4) S-45MM1E5A (5) S-56MM1E5A (6) S-22MK2E5A (7) S-28MK2E5A (8) S-36MK2E5A (9) S-45MK2E5A (10) S-56MK2E5A (11) S-73MK2E5A (12) S-106MK2E5A (13) S-22MU2E5B (14) S-28MU2E5B (15) S-36MU2E5B (16) S-45MU2E5B (17) S-56MU2E5B (18) S-60MU2E5B (19) S-73MU2E5B (20) S-90MU2E5B (21) S-106MU2E5B (22) S-140MU2E5B (23) S-160MU2E5B (24) S-22MU2E5BN (25) S-28MU2E5BN (26) S-36MU2E5BN (27) S-45MU2E5BN (28) S-56MU2E5BN (29) S-60MU2E5BN (30) S-73MU2E5BN (31) S-90MU2E5BN (32) S-106MU2E5BN (33) S-112MU2E5BN (34) S-140MU2E5BN (35) S-160MU2E5BN (36) S-22MY2E5A (37) S-28MY2E5A (38) S-36MY2E5A (39) S-45MY2E5A (40) S-56MY2E5A (41) S-22MK3E (42) S-28MK3E (43) S-36MK3E (44) S-45MK3E (45) S-56MK3E (46) S-73MK3E (47) S-106MK3E  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
92	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 15,500 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 7,160 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-6LE2H7E ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-22MM1E5A (2) S-28MM1E5A (3) S-36MM1E5A (4) S-45MM1E5A (5) S-56MM1E5A (6) S-22MK2E5A (7) S-28MK2E5A (8) S-36MK2E5A (9) S-45MK2E5A (10) S-56MK2E5A (11) S-73MK2E5A (12) S-106MK2E5A (13) S-22MU2E5B (14) S-28MU2E5B (15) S-36MU2E5B (16) S-45MU2E5B (17) S-56MU2E5B (18) S-60MU2E5B (19) S-73MU2E5B (20) S-90MU2E5B (21) S-106MU2E5B (22) S-140MU2E5B (23) S-160MU2E5B (24) S-22MU2E5BN (25) S-28MU2E5BN (26) S-36MU2E5BN (27) S-45MU2E5BN (28) S-56MU2E5BN (29) S-60MU2E5BN (30) S-73MU2E5BN (31) S-90MU2E5BN (32) S-106MU2E5BN (33) S-112MU2E5BN (34) S-140MU2E5BN (35) S-160MU2E5BN (36) S-22MY2E5A (37) S-28MY2E5A (38) S-36MY2E5A (39) S-45MY2E5A (40) S-56MY2E5A (41) S-22MK3E (42) S-28MK3E (43) S-36MK3E (44) S-45MK3E (45) S-56MK3E (46) S-73MK3E (47) S-106MK3E  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
93	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,690 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-5LE2H7 ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-22MM1E5A (2) S-28MM1E5A (3) S-36MM1E5A (4) S-45MM1E5A (5) S-56MM1E5A (6) S-22MK2E5A (7) S-28MK2E5A (8) S-36MK2E5A (9) S-45MK2E5A (10) S-56MK2E5A (11) S-73MK2E5A (12) S-106MK2E5A (13) S-22MU2E5B (14) S-28MU2E5B (15) S-36MU2E5B (16) S-45MU2E5B (17) S-56MU2E5B (18) S-60MU2E5B (19) S-73MU2E5B (20) S-90MU2E5B (21) S-106MU2E5B (22) S-140MU2E5B (23) S-160MU2E5B (24) S-22MU2E5BN (25) S-28MU2E5BN (26) S-36MU2E5BN (27) S-45MU2E5BN (28) S-56MU2E5BN (29) S-60MU2E5BN (30) S-73MU2E5BN (31) S-90MU2E5BN (32) S-106MU2E5BN (33) S-112MU2E5BN (34) S-140MU2E5BN (35) S-160MU2E5BN (36) S-22MY2E5A (37) S-28MY2E5A (38) S-36MY2E5A (39) S-45MY2E5A (40) S-56MY2E5A (41) S-22MK3E (42) S-28MK3E (43) S-36MK3E (44) S-45MK3E (45) S-56MK3E (46) S-73MK3E (47) S-106MK3E  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
94	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6,690 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-5LE2H7E ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-22MM1E5A (2) S-28MM1E5A (3) S-36MM1E5A (4) S-45MM1E5A (5) S-56MM1E5A (6) S-22MK2E5A (7) S-28MK2E5A (8) S-36MK2E5A (9) S-45MK2E5A (10) S-56MK2E5A (11) S-73MK2E5A (12) S-106MK2E5A (13) S-22MU2E5B (14) S-28MU2E5B (15) S-36MU2E5B (16) S-45MU2E5B (17) S-56MU2E5B (18) S-60MU2E5B (19) S-73MU2E5B (20) S-90MU2E5B (21) S-106MU2E5B (22) S-140MU2E5B (23) S-160MU2E5B (24) S-22MU2E5BN (25) S-28MU2E5BN (26) S-36MU2E5BN (27) S-45MU2E5BN (28) S-56MU2E5BN (29) S-60MU2E5BN (30) S-73MU2E5BN (31) S-90MU2E5BN (32) S-106MU2E5BN (33) S-112MU2E5BN (34) S-140MU2E5BN (35) S-160MU2E5BN (36) S-22MY2E5A (37) S-28MY2E5A (38) S-36MY2E5A (39) S-45MY2E5A (40) S-56MY2E5A (41) S-22MK3E (42) S-28MK3E (43) S-36MK3E (44) S-45MK3E (45) S-56MK3E (46) S-73MK3E (47) S-106MK3E  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
95	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-4LE2H7 ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-22MM1E5A (2) S-28MM1E5A (3) S-36MM1E5A (4) S-45MM1E5A (5) S-56MM1E5A (6) S-22MK2E5A (7) S-28MK2E5A (8) S-36MK2E5A (9) S-45MK2E5A (10) S-56MK2E5A (11) S-73MK2E5A (12) S-106MK2E5A (13) S-22MU2E5B (14) S-28MU2E5B (15) S-36MU2E5B (16) S-45MU2E5B (17) S-56MU2E5B (18) S-60MU2E5B (19) S-73MU2E5B (20) S-90MU2E5B (21) S-106MU2E5B (22) S-140MU2E5B (23) S-160MU2E5B (24) S-22MU2E5BN (25) S-28MU2E5BN (26) S-36MU2E5BN (27) S-45MU2E5BN (28) S-56MU2E5BN (29) S-60MU2E5BN (30) S-73MU2E5BN (31) S-90MU2E5BN (32) S-106MU2E5BN (33) S-112MU2E5BN (34) S-140MU2E5BN (35) S-160MU2E5BN (36) S-22MY2E5A (37) S-28MY2E5A (38) S-36MY2E5A (39) S-45MY2E5A (40) S-56MY2E5A (41) S-22MK3E (42) S-28MK3E (43) S-36MK3E (44) S-45MK3E (45) S-56MK3E (46) S-73MK3E (47) S-106MK3E  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
96	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I 3 เฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-400-415/380-400 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5,210 W แบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง U-4LE2H7E ต่อเข้ากับชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) S-22MM1E5A (2) S-28MM1E5A (3) S-36MM1E5A (4) S-45MM1E5A (5) S-56MM1E5A (6) S-22MK2E5A (7) S-28MK2E5A (8) S-36MK2E5A (9) S-45MK2E5A (10) S-56MK2E5A (11) S-73MK2E5A (12) S-106MK2E5A (13) S-22MU2E5B (14) S-28MU2E5B (15) S-36MU2E5B (16) S-45MU2E5B (17) S-56MU2E5B (18) S-60MU2E5B (19) S-73MU2E5B (20) S-90MU2E5B (21) S-106MU2E5B (22) S-140MU2E5B (23) S-160MU2E5B (24) S-22MU2E5BN (25) S-28MU2E5BN (26) S-36MU2E5BN (27) S-45MU2E5BN (28) S-56MU2E5BN (29) S-60MU2E5BN (30) S-73MU2E5BN (31) S-90MU2E5BN (32) S-106MU2E5BN (33) S-112MU2E5BN (34) S-140MU2E5BN (35) S-160MU2E5BN (36) S-22MY2E5A (37) S-28MY2E5A (38) S-36MY2E5A (39) S-45MY2E5A (40) S-56MY2E5A (41) S-22MK3E (42) S-28MK3E (43) S-36MK3E (44) S-45MK3E (45) S-56MK3E (46) S-73MK3E (47) S-106MK3E  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 29865-2/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
2	โอนใบอนุญาต ผู้ขอโอนใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18/6 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.17 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105527035398 ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 27 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536026169  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2566