



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 30072-243/2720

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชิตตี้ ทอยส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543102444

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 27/9-10

หมู่ที่	1	ตรอก/ซอย	วัดเลา	ถนน	พระรามที่ 2
ตำบล/แขวง	ท่าขาม	อำเภอ/เขต	บางขุนเทียน	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2720-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANDONG JILUER TYRE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ LONGYANG XINXING INDUSTRY ZONE, TENGZHOU CITY, ZAOZHUANG CITY, SHANGDONG
PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



02387d40

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชิตตี้ ทอยส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30072-243/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง JILUER การออกแบบ J-6205 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 2.5 ขนาดยาง 10x2.50 (55/100-6) ประเภทใช้งาน โมเปด โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว B ดัชนีความสามารถการรับโหลด 16
2	ยาง EAKIA การออกแบบ J-6205 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 2.5 ขนาดยาง 10x2.50 (55/100-6) ประเภทใช้งาน โมเปด โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว B ดัชนีความสามารถการรับโหลด 16
3	ยาง UMEKO การออกแบบ J-6205 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 2.5 ขนาดยาง 10x2.50 (55/100-6) ประเภทใช้งาน โมเปด โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว B ดัชนีความสามารถการรับโหลด 16
4	ยาง JILUER การออกแบบ J-6188 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 2.5 ขนาดยาง 14x2.50 (64-254) ประเภทใช้งาน โมเปด โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว F ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
5	ยาง EAKIA การออกแบบ J-6188 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 2.5 ขนาดยาง 14x2.50 (64-254) ประเภทใช้งาน โมเปด โครงสร้าง ผ้าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว F ดัชนีความสามารถการรับโหลด 38
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ชิตตี้ ทอยส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30072-243/2720

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2565