

คำขอที่ น 2508-A26.
รับเมื่อ 30 ก.ย. 56
รายที่ 51
รับไปเมื่อ - 7 พ.ย. 2557

แบบ มอ. 6



ใบอนุญาตที่..... น 3018-625/2508.....

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อาโม จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 58/1 หมู่บ้านคันทรี่วิลล่า.....
ตรอก/ซอย..... 1..... ถนน..... ศรีนครินทร์ 45..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... หนองบอน.....
อำเภอ/เขต..... ประเวศ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระจ่างเซรามิก.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า.....
ผู้ส่งออก..... CERAMICHE SETTECENTO VALTRESINARO S.p.A.
ประเทศ..... สาธารณรัฐอิตาลี.....
ทำที่โรงงานชื่อ..... CERAMICHE SETTECENTO VALTRESINARO S.p.A.
ที่ตั้งโรงงาน..... VIA DEL CROCIALE, 21-41042 FIORANO MODENESE (MO), REPUBLIC OF ITALY.....

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

- 7 พ.ย. 2557
ออกให้ณ วันที่..... พ.ศ.....

(นายหทัย อุไทย)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0105555028724

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

69-4 (P07)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่..... น 3018-625/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบบุพื้นภายใน และแบบบุพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45 เซนติเมตร และ ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร
2	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบบุพื้นภายใน ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 10.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 97 เซนติเมตร และ ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร
3	ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 50 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 78 เซนติเมตร และ ความหนา 13.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45 เซนติเมตร



(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่