



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 30292-65/344

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105535015279

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 58/5

หมู่ที่	21	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
---------	----	----------	---	-----	---

ตำบล/แขวง	บางพลีใหญ่	อำเภอ/เขต	บางพลี	จังหวัด	สมุทรปราการ
-----------	------------	-----------	--------	---------	-------------

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขั้วรับสตาร์ทเตอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขั้วรับสตาร์ทเตอร์

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 344-2562 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ BJB GMBH&CO.KG

ตั้งอยู่เลขที่ WERLER STRABE 1 59755,ANSBERG, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม




สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



cf3a8643

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30292-65/344

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ตัวรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ แบบ G5 ตัวรับหลอดไม่ปิดหุ้ม อุณหภูมิใช้งานที่กำหนดเกิน 80 องศา แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 500 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2 A ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP20
2	ตัวรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ แบบ G5 ตัวรับหลอดปิดหุ้ม อุณหภูมิใช้งานที่กำหนดเกิน 80 องศา แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 500 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2 A ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67
3	ตัวรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ แบบ G13 ตัวรับหลอดไม่ปิดหุ้ม อุณหภูมิใช้งานที่กำหนดเกิน 80 องศา แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 500 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2 A ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP20
4	ตัวรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ แบบ G13 ตัวรับหลอดปิดหุ้ม อุณหภูมิใช้งานที่กำหนดเกิน 80 องศา แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2 A ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP67
5	ตัวรับสตาร์ทเตอร์ แบบ ใช้กับสตาร์ทเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ตัวรับหลอดปิดหุ้ม อุณหภูมิใช้งานที่กำหนดเกิน 80 องศา แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2 A ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP20
	 (นายสมชาย พันธยา) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 4 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ช.รุ่งแสงโล่ที่ตั้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30292-65/344

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2565