



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามไดกินเซลส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105525008237

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 22

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	อ่อนนุช 55/1	ถนน	-
ตำบล/แขวง	ประเวศ	อำเภอ/เขต	ประเวศ	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 1304 KANAOKA-CHO, KITA-KU, SAKAI-SHI, OSAKA, JAPAN

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



db23b484

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4510 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXMQ6BVMs)
2	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4100 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RSUQ6AVMS)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4140 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXMQ6AVES)
4	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3230 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXUQ6AY1S)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1S)
6	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3630 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RQQ6TY1S)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3230 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1SW)
8	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1SW)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3550 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RWHQ6TY1S)
10	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2580 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RWEYQ6TY1S)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3230 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS (18) FXZQ25BV2S (19) FXCQ25BVMS (20) FXAQ25BVMS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXUQ6AY1S)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS (18) FXZQ25BV2S (19) FXCQ25BVMS (20) FXAQ25BVMS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXQ6AY1S)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3630 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS (18) FXZQ25BV2S (19) FXCQ25BVMS (20) FXAQ25BVMS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RQQ6TY1S)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3230 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS (18) FXZQ25BV2S (19) FXCQ25BVMS (20) FXAQ25BVMS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXUQ6AY1SW)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3380 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS (18) FXZQ25BV2S (19) FXCQ25BVMS (20) FXAQ25BVMS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1SW)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3550 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS (18) FXZQ25BV2S (19) FXCQ25BVMS (20) FXAQ25BVMS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RWHQ6TY1S)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2580 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS (18) FXZQ25BV2S (19) FXCQ25BVMS (20) FXAQ25BVMS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RWEYQ6TY1S)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16000 วัตต์ ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2980 วัตต์ เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXMQ125MFV1 (2) FXVQ125NY1 (และใช้ร่วมกับแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ (1) FXLQ25MAVE8 (2) FXNQ25MAVE8 (3) FXDQ25SPV1 (4) FXDSQ25AVM (5) FXEQ25AV36 (6) FXFQ25AVS (7) FXFSQ25AVS (8) FXZQ25AV2S (9) FXZQ25MVES (10) FXCQ25AVMS (11) FXMQ25PAVS (12) FXSQ25PAVS (13) FXDQ25PDV2S (14) FXDQ25PDVTS (15) FXAQ25AVMS (16) FXFTQ25AVS (17) FXFRQ25AVS (18) FXZQ25BV2S (19) FXCQ25BVMS (20) FXAQ25BVMS ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXUQ6BY1S)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มกราคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 30384-12/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2565