



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 31090-920/2718

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

ทางหุ้นส่วนจำกัด รมไทรอัสดอกยางไฟฟ้า

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0733535001190

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 16/2

หมู่ที่	4	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
ตำบล/แขวง	ลำพญา	อำเภอ/เขต	เมืองนครปฐม	จังหวัด	นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2718-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SHANDONG HAOHUA TIRE CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ DADI ROAD WEST, XINHAI ROAD NORTH, HOUZHEN INDUSTRY ZONE, SHOUGUANG CITY,

SHANDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



21287f90

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รมัไพรัดดอกยางไฟฟ้า
ใบอนุญาตที่ น 31090-920/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง LANVIGATOR การออกแบบ POLESTAR F1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/50R15 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 82
2	ยาง LANVIGATOR การออกแบบ POLESTAR F1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/45R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94
3	ยาง LANVIGATOR การออกแบบ POLESTAR F1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/45ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
4	ยาง LANVIGATOR การออกแบบ POLESTAR F1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/45ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รมัไพรัดดอกยางไฟฟ้า
ใบอนุญาตที่ น 31090-920/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ยาง LANVIGATOR การออกแบบ POLESTAR F1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/50R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถรับโหลด 106
6	ยาง LANVIGATOR การออกแบบ POLESTAR F1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/55R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถรับโหลด 109
7	ยาง LANVIGATOR การออกแบบ POLESTAR F1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/40R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถรับโหลด 101
8	ยาง LANVIGATOR การออกแบบ POLESTAR F1 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 275/40R18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถรับโหลด 103
	 (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รมัไพรัดดอกยางไฟฟ้า
ใบอนุญาตที่ น 31090-920/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 195/45ZR17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 85
10	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 195/40ZR17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 81
11	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 195/45R16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 84
12	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 195/55R20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
13	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 205/55ZR17 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รมัไพรัดดอกยางไฟฟ้า
ใบอนุญาตที่ น 31090-920/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/45ZR16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 87
15	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 215/35ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 85
16	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 225/35ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
17	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 225/35ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93
18	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/55ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รมัไพร้อัดดอกยางไฟฟ้า
ใบอนุญาตที่ น 31090-920/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 225/55ZR16 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
20	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 225/35ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 87
21	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 235/55ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 105
22	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 235/45ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
23	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/30ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รมัไพรัดดอกยางไฟฟ้า
ใบอนุญาตที่ น 31090-920/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/40ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103
25	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/45ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103
26	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 245/55ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107
27	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/50ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 104
28	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 245/35ZR21 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รมัไพร้อัดดอกยางไฟฟ้า
ใบอนุญาตที่ น 31090-920/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/35ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 92
30	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/35ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102
31	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/45ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 105
32	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/50ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 109
33	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/55ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รมัไพรัดดอกยางไฟฟ้า
ใบอนุญาตที่ น 31090-920/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/30ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 92
35	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 255/35ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94
36	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/30ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
37	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/35ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
38	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/50ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รมัไพรัดดอกยางไฟฟ้า
ใบอนุญาตที่ น 31090-920/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
39	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/45ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 108
40	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/35ZR18 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
41	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 265/30ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93
42	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 275/30ZR21 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
43	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/50ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 113
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รมัไพร้อัดดอกยางไฟฟ้า
ใบอนุญาตที่ น 31090-920/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
44	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 275/35ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
45	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 275/45ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 108
46	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 285/50ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 116
47	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 285/45ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 111
48	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 305/40ZR20 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 112
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด รมไทรอวดดอกยางไฟฟ้า
ใบอนุญาตที่ น 31090-920/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	ยาง POWERTRAC การออกแบบ RACING Pro เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 275/30ZR19 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มไพร้อัดดอกยางไฟฟ้า
ใบอนุญาตที่ น 31090-920/2718

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 18 ตุลาคม 2565