



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 31288-441/2719

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745562010589

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/58

หมู่ที่	6	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
---------	---	----------	---	-----	---

ตำบล/แขวง	พันท้ายนรสิงห์	อำเภอ/เขต	เมืองสมุทรสาคร	จังหวัด	สมุทรสาคร
-----------	----------------	-----------	----------------	---------	-----------

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2719-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ TRIANGLE TYRE CO.,LTD

ตั้งอยู่เลขที่ 56, QINGDAO (M) ROAD, WEIHAI CITY, SHANDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1c93e122

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31288-441/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR652 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 205/70R15C ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : S - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 106 ล้อคู่ : 104 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31288-441/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	ยาง TRIANGLE การออกแบบ TRS02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 295/80R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 154 ล้อคู่ : 151 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31288-441/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR666 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 11R22.5 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 146 ล้อคู่ : 143 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31288-441/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR624 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 7.00R16LT ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : N - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 116 ล้อคู่ : 110 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31288-441/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR668 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 7.50R16LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 122 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31288-441/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR663 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 7.50R16LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 122 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31288-441/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ยาง TRIANGLE การออกแบบ TRA02 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 7.50R16LT ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : L - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 122 ล้อคู่ : 118 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31288-441/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR652 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 175/65R14C ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C2 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : T - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 90 ล้อคู่ : 88 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31288-441/2719

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ยาง TRIANGLE การออกแบบ TR668 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22.5 ขนาดยาง 11R22.5 ประเภทใช้งาน บนหิมะ โครงสร้าง เรเดียล ไทร์คลาส C3 สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว - ที่กำหนด : M - ทางเลือก (ถ้ามี) : - ดัชนีความสามารถการรับโหลด - ที่ความเร็วที่กำหนด ล้อเดี่ยว : 146 ล้อคู่ : 143 - ที่ความเร็วทางเลือก ล้อเดี่ยว : - ล้อคู่ : -  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31288-441/2719

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565