



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 31323-928/2718

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745562010589

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/58

หมู่ที่ 6 ตระก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง พันทัยนรสิงห์ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2718-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ BRIDGESTONE TATABÁNYA TERMELO KFT

ตั้งอยู่เลขที่ H-2851 KÖRNYE KÖHID ÚT 1., REPUBLIC OF HUNGARY

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



5f46679e

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31323-928/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 225/35ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 88
2	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 295/30ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101
3	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 235/35ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
4	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 235/40ZR18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
5	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 235/40ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31323-928/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 235/55R20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 105
7	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/30ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 90
8	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/35R20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
9	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 245/35ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
10	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 245/35ZR21 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31323-928/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 245/40ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
12	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/30ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
13	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/30ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93
14	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/30ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 92
15	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 255/35ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31323-928/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/40R20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101
17	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 255/40R22 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103
18	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/45R20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 105
19	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 255/45R21 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106
20	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 255/55ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31323-928/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/30ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94
22	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 265/35ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
23	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 265/35ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 99
24	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 265/40ZR21 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 105
25	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/30R20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31323-928/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/30ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
27	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 275/35ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
28	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/35ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102
29	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 275/45ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
30	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 285/30ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 98
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31323-928/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 285/30ZR21 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
32	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 285/35ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 104
33	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 285/35R22 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 106
34	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 285/40ZR21 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 109
35	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 285/40ZR22 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31323-928/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
36	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 285/45R20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 112
37	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 295/30ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 100
38	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 295/30ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 101
39	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 22 ขนาดยาง 295/35R22 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 108
40	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 295/35ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 105
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31323-928/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 295/35ZR21 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 107
42	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 295/40R20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
43	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 295/40R21 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 111
44	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 295/45ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 114
45	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 305/30ZR19 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 102
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31323-928/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 305/30ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 103
47	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 305/35ZRF20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง รันแฟลต สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 104
48	ยาง BRIDGESTONE การออกแบบ POTENZA SPORT เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 20 ขนาดยาง 315/35ZR20 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว Y ดัชนีความสามารถการรับโหลด 110
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดอะวัน ไทร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31323-928/2718

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2565