



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามไดकिनเซลส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105525008237

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 22

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย อ่อนนุช 55/1 ถนน -

ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1529-2561 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DAIKIN AIR CONDITIONING (SHANGHAI) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 318 SHENFU ROAD, XINZHUANG INDUSTRY ZONE, SHANGHAI, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



5aabc23a

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 11,200 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,290 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 7 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ4AVES)
2	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 12,100 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,850 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 6 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ4AVMS)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,830 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXMQ5BVMS)
4	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,440 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RSUQ5AVMS)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 14,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,930 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 8 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXMQ5AVES)
6	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,510 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXMQ6BVMS)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240/220-230 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,100 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RSUQ6AVMS)
8	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I เฟสเดียว ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4,140 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXMQ6AVES)  (นายทิวากรณ์ จิตชนวงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXUQ6AY1S)
10	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXQ6AY1S)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,630 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RQQ6TY1S)
12	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXUQ6AY1SW)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXQ6AY1SW)
14	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,550 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RWHQ6TY1S)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,580 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWEYQ6TY1S)  (นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXUQ6AY1S)
17	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1S)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกันเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,630 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RQQ6TY1S)
19	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,230 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXUQ6AY1SW)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
20	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,380 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RXQ6AY1SW)
21	แบบแยกส่วน ชุดแผงคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3,550 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแผงคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง RWHQ6TY1S)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,580 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 9 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RWEYQ6TY1S)
23	แบบแยกส่วน ชุดแพนคอยล์มากกว่า 1 หน่วย ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ 16,000 W ชนิดความสามารถทำความเย็นแปรผันได้ ประเภท I สามเฟส ใช้สารทำความเย็นชนิดไม่ติดไฟ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP14 ความถี่ที่กำหนด 50 Hz พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 2,980 W เฉพาะแบบรุ่นของชุดแพนคอยล์ไม่เกิน 15 ชุด จากแบบรุ่นต่อไปนี้ (1) FXDQ20SPV1 (2) FXDQ25SPV1 (3) FXDQ32SPV1 (4) FXDQ40SPV1 (5) FXDQ50SPV1 (6) FXDQ63SPV1 (7) FXDSQ20AVM (8) FXDSQ25AVM (9) FXDSQ32AVM (10) FXDSQ40AVM (11) FXDSQ50AVM (12) FXDSQ63AVM (13) FXEQ20AV36 (14) FXEQ25AV36 (15) FXEQ32AV36 (16) FXEQ40AV36 (17) FXEQ50AV36 (18) FXEQ63AV36 (ต่อเข้ากับแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง RXUQ6BY1S)  (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 มกราคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไดกินเซลล์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31356-34/1529

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 ตุลาคม 2565