



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 31443-260/2720

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105510001223

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 31/1

หมู่ที่	2	ตรอก/ซอย	-	ถนน	รังสิต-องครักษ์
ตำบล/แขวง	บึงยี่โถ	อำเภอ/เขต	ธัญบุรี	จังหวัด	ปทุมธานี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเพด

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเพด

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2720-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. (NAGOYA PLANT)

ตั้งอยู่เลขที่ 4-1, SHINSEI-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JAPAN

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



017c2f22

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซูซูมิมอเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31443-260/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง DUNLOP การออกแบบ MIXTOUR เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 90/90-21M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ่าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 54
2	ยาง DUNLOP การออกแบบ MIXTOUR เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 150/70R17M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 69
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31443-260/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	ยาง DUNLOP การออกแบบ MIXTOUR B เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 21 ขนาดยาง 90/90-21M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง ผ่าใบเฉียง สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 54
4	ยาง DUNLOP การออกแบบ MIXTOUR B เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 150/70R17M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 69
5	ยาง DUNLOP การออกแบบ ROADSPORT 2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 120/70ZR17M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว (W) ดัชนีความสามารถการรับโหลด 58
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31443-260/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ยาง DUNLOP การออกแบบ ROADSPORT 2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 180/55ZR17M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว (W) ดัชนีความสามารถการรับโหลด 73
7	ยาง DUNLOP การออกแบบ D614F เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 110/80R19M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 59
8	ยาง DUNLOP การออกแบบ D614 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 150/70R17M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 69
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31443-260/2720

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565