



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 31628-265/2720

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อาร์.พี.รับเบอร์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115551009458

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/22

หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย - ถนน เอกชัย-เศรษฐกิจ

ตำบล/แขวง บางน้ำจืด อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2720-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 215, MEEI-KONG ROAD, TA-TSUN, CHANG-HWA, TAIWAN

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



7b95c51a

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์.พี.รับเบอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31628-265/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-SP เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 110/70 R17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 54
2	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-ADV เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 110/80 R19 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 59
3	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-ADV เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 19 ขนาดยาง 120/70 ZR19 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 60
4	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-SP เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 120/70 ZR17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 58
5	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-ST2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 120/70 ZR17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 58
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์.พี.รับเบอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31628-265/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-SP เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 140/70 R17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 66
7	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-SP เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 150/60 R17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 66
8	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-ADV เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 150/70 R17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 69
9	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-ST2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 160/60 ZR17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 69
10	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-ADV เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 170/60 ZR17 M/C ประเภทใช้งานทั่วไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 72
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์.พี.รับเบอร์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 31628-265/2720

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-SP เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 180/55 ZR17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 73
12	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-ST2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 180/55 ZR17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 73
13	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-ST2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 190/50 ZR17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 73
14	ยาง MAXXIS การออกแบบ MA-ST2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 190/55 ZR17 M/C ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 75
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์.พี.รับเบอร์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 31628-265/2720

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2565