



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 32260-963/2718

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735547001612

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 57

หมู่ที่ 5 ตระกอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง ลำพญา อำเภอ/เขต เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสับลมสำหรับรถยนต์และส่วนพวง

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2718-2560 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ PT. GAJAH TUNGGA TBK

ตั้งอยู่เลขที่ JL. GATOT SUBROTO KM. 7, TANGERANG, REPUBLIC OF INDONESIA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



bce3aff7

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดดิ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32260-963/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 215/65R15 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
2	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 205/60R15 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
3	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 195/60R14 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 86
4	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 13 ขนาดยาง 185/60R13 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 80
5	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 185/65R14 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 86
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดดิ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32260-963/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 175/65R15 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 84
7	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 165/70R14 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 85
8	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 13 ขนาดยาง 165/70R13 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 79
9	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECOTEC เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 205/65R15 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94
10	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECOTEC เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 13 ขนาดยาง 165/65R13 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 77
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32260-963/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECOTEC เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 195/60R16 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 89
12	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECOTEC เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/65R16 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 95
13	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECOTEC เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 205/60R17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94
14	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECOTEC เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 205/50R17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 89
15	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECOTEC เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/60R17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 96
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรดดิ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32260-963/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECOTEC เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 13 ขนาดยาง 155/70R13 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว T ดัชนีความสามารถการรับโหลด 75
17	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECOTEC เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 14 ขนาดยาง 175/70R14 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 84
18	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO SX2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 215/45ZR17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 87
19	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO SX2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 225/45ZR17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 91
20	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO SX2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 17 ขนาดยาง 235/45ZR17 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 94
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32260-963/2718

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO SX2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 195/55R15 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 85
22	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO SX2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 16 ขนาดยาง 205/50R16 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว V ดัชนีความสามารถการรับโหลด 87
23	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO SX2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 245/40ZR18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 93
24	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO SX2 เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 18 ขนาดยาง 265/35ZR18 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว W ดัชนีความสามารถการรับโหลด 97
25	ยาง GT RADIAL การออกแบบ CHAMPIRO ECO เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ 15 ขนาดยาง 175/60R15 ประเภทใช้งาน ทัวไป โครงสร้าง เรเดียล สัญลักษณ์ประเภทความเร็ว H ดัชนีความสามารถการรับโหลด 81
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท กู๊ด ไทร์ รีเทรตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32260-963/2718

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566