



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 32583-43/787

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โกลเด้น โบว์ พาวเวอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0745559006991

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 24/7

หมู่ที่ 9 ตระก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง นาดี อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 787-2551 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ CHONGQING GOLDENBOW GROUP POWER CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ BUILDING 3, NO.2, 1ST GANGTONG ROAD, YUBEI DISTRICT, CHONGQING, PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



892f6099

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลเด้น โบว์ พาวเวอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32583-43/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.93 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 250 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G155DI
2	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.19 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 250 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G140DI
3	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 8.09 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 250 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G125DI
4	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 7.72 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 281 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G120
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลเด้น โบว์ พาวเวอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32583-43/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.99 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 295 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G110
6	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.62 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 285 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G100
7	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.25 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 295 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G95
8	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 5.88 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 250 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G90DI
	 (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลเด้น โบว์ พาวเวอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32583-43/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 11.9 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 250 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G180DI , G180DI-E
10	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.93 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 250 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G155DI-E
11	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.19 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 250 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G140DI-E
12	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 8.09 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 250 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G125DI-E
13	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 7.72 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 281 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G120-E
	 (นายปุนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท โกลเด้น โบว์ พาวเวอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 32583-43/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.93 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 250 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น JG155DI , JG155DI-E
15	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.19 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 250 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น JG140DI , JG140DI-E
16	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 7.72 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 281 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น JG120 , JG120-E
17	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.99 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 295 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น JG110 , JG110-E
18	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.25 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 295 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น JG95 , JG95-E
	 (นายปุนปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลเด้น โบว์ พาวเวอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32583-43/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 11.9 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 250 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น BK180DI , BK180DI-E
20	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.93 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 250 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น BK155DI , BK155DI-E
21	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 9.19 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 250 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น BK140DI , BK140DI-E
22	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 7.72 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 281 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น BK120 , BK120-E
23	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.99 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 295 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น BK110 , BK110-E
	 (นายปุนปวีร์ จงรัตนศิริกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลเด้น โบว์ พาวเวอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32583-43/787

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
24	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 7.72 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 281 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น GB120 , GB120-E
25	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.99 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 295 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น GB110 , GB110-E
26	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.25 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 295 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น GB95 , GB95-E
27	จำนวนลูกสูบ 1 แบบของระบบระบายความร้อน หม้อน้ำรังผึ้ง ความเร็วรอบที่กำหนด 2400 รอบต่อนาที กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 6.99 กิโลวัตต์ อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะที่กำลังที่กำหนดต่อเนื่อง 295 กรัมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แบบรุ่น G110-E
 (นายปุมปวีร์ จงรัตนศรีกุล) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2567	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โกลเด้น โบว์ พาวเวอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 32583-43/787

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มีนาคม 2566