

คำขอที่ ๒ 2508-259
รับเมื่อ 19 ก.ค. ๕๖
รายที่ ๗
รับไปเมื่อ 24 พ.ย. 2557

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่..... น 3295-665/2508.....



ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 201.....
ตรอก/ซอย..... สุขุมวิท 63..... ถนน..... สุขุมวิท..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... คลองตันเหนือ
อำเภอ/เขต..... วัฒนา..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... กระเบื้องเซรามิก.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า.....
ผู้ส่งออก..... PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
ประเทศ..... สาธารณรัฐอิตาลี
ทำที่โรงงานชื่อ..... PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
ที่ตั้งโรงงาน..... VIA PANARIA BASSA, 22/A - 41034 FINALE EMILIA (MO)
..... REPUBLIC OF ITALY.....

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 24 พ.ย. 2557..... พ.ศ.....

(นายหทัย อุไทย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105542026329

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่..... น 3295-665/2508.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3 ความหนา 9.9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60.3 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 75 เซนติเมตร ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร และ ความหนา 13.7 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 62 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร และ ความหนา 14.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 90 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;"> (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>