

คำขอที่ ๗๒๕๐๘-๖๖๒
รับเมื่อ ๘ ๗-๘-๕๖
วันที่ ๗
รับไปเมื่อ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗

แบบ มอ. ๖



ใบอนุญาตที่..... น 3296-666/2508

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ เทปส์ แอนด์ ไทลส์ จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 201
ตรอก/ซอย สุขุมวิท 63 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก VIVES AZULEJOS Y GRES, S.A.

ประเทศ ราชอาณาจักรสเปน

ทำที่โรงงานชื่อ FERRAES CERAMICA, S.A.

ที่ตั้งโรงงาน CR CASTELLON-ALCORA, KM. 19 A 23, 12110 - L'ALCORA (CASTELLON)

KINGDOM OF SPAIN

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 28 พ.ย. 2557 พ.ศ.

(นายหทัย อุไทย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105542026329

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ น 3296-666/2508

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 7.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 11.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร ความหนา 12.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร และ ความหนา 15.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร</p>
2	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย b ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 28.0 เซนติเมตร ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 31.6 เซนติเมตร ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 41 เซนติเมตร ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร ความหนา 12.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร และ ความหนา 13.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร</p>
3	<p>ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมน้ำสูง ชนิดเคลือบ แบบปูผนังภายใน และแบบปูผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3</p> <p>ความหนา 7.6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 20 เซนติเมตร ความหนา 9.1 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 33.5 เซนติเมตร ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45.3 เซนติเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 75 เซนติเมตร และ ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร</p> <p style="text-align: right;">  (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ </p>