



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 34003-1046/812

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541059215

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2893,2895

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	พัฒนาการ
ตำบล/แขวง	สวนหลวง	อำเภอ/เขต	สวนหลวง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 812-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.1 CHANGHONG ROAD (HI-TECH, DEVELOPMENT ZONE), JINGDEZHEN CITY, JIANGXI

PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c48a137f

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34003-1046/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูงและปานกลาง ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *U***** วงศ์แบบรุ่น U หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ N, M, G หรือ H "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ C, H, M, G, K, T, S, X, D, E, F, Y หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ R หรือ T "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B, G, C, H หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ a, A, b, B, K หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 34003-1046/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *U***** วงศ์แบบรุ่น U หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ N, M, G หรือ H "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ C, H, M, G, K, T, S, X, D, E, F, Y หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, A, F, Y, L หรือ N "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B, G, C, H หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ a, A, b, B, K หรือว่าง  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34003-1046/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูงและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *P***** วงศ์แบบรุ่น P หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ N, M, G หรือ H "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ C, H, M, G, K, T, S, X, D, E, F, Y หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ R หรือ T "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B, G, C, H หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ a, A, b, B, K หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34003-1046/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูงและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *L***** วงศ์แบบรุ่น L หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ N, M, G หรือ H "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ C, H, M, G, K, T, S, X, D, E, F, Y หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ R หรือ T "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B, G, C, H หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ a, A, b, B, K หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34003-1046/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับสูงและปานกลาง ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *X***** วงศ์แบบรุ่น X หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "X" ตำแหน่งที่ 1 คือ N, M, G หรือ H "X" ตำแหน่งที่ 3 คือ C, H, M, G, K, T, S, X, D, E, F, Y หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 7 คือ R หรือ T "X" ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B, G, C, H หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 9 คือ a, A, b, B, K หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 34003-1046/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรีเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *V***FS** วงศ์แบบรุ่น V หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ N, M, G หรือ H "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ C, H, M, G, K, T, S, X, D, E, F, Y หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ C, A, F, Y หรือ L "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ a, A, b, B, K หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34003-1046/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรีเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรีเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *X***** วงศ์แบบรุ่น X หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "X" ตำแหน่งที่ 1 คือ N, M, G หรือ H "X" ตำแหน่งที่ 3 คือ C, H, M, G, K, T, S, X, D, E, F, Y หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, A, F, Y หรือ L "X" ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B, G, C, H หรือว่าง "X" ตำแหน่งที่ 9 คือ a, A, b, B, K หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34003-1046/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกัน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *U****FS** วงศ์แบบรุ่น U หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ N, M, G หรือ H "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ C, H, M, G, K, T, S, X, D, E, F, Y หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ C, A, F, Y หรือ L "x" ตำแหน่งที่ 10 คือ a, A, b, B, K หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34003-1046/812

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ประเภท I แบบหุ้มปิด เฟสเดียว ความดันย้อนกลับต่ำ ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการป้องกันมอเตอร์โดยตัวป้องกันมอเตอร์ทางความร้อน มีระบบป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายนอกมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีระบบควบคุมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด ไม่มากกว่า 3000 W แบบรุ่น *P***** วงศ์แบบรุ่น P หมายเหตุ เครื่องหมาย "*" ดังนี้ "x" ตำแหน่งที่ 1 คือ N, M, G หรือ H "x" ตำแหน่งที่ 3 คือ C, H, M, G, K, T, S, X, D, E, F, Y หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 4 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 5 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 6 คือ 0-9 หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 7 คือ C, A, F, Y หรือ L "x" ตำแหน่งที่ 8 คือ A, B, G, C, H หรือว่าง "x" ตำแหน่งที่ 9 คือ a, A, b, B, K หรือว่าง  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 สิงหาคม 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 34003-1046/812

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 28 มิถุนายน 2566