



สายขอที่ 482A-145
 รับเมื่อ 4 มิ.ย. 56
 รายที่ 22-1
 รับไปเมื่อ 16 S.A. 2557

แบบ มอ. 6

ใบอนุญาตที่ น 3447-115/824

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทย อิเล็กทริกซิตี อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88
 ตรอก/ซอย ถนน รามอินทรา หมู่ที่ ตำบล/แขวง คันทวยาว
 อำเภอ/เขต คันทวยาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 824-2551 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า

ผู้ส่งออก SHANGHAI UNITEK IMPORT & EXPORT CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ ZHEJIANG SINGI ELECTRICAL CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน NO.161 JINGQI ROAD, YUEQING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE

YUEQING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 16 S.A. 2557 พ.ศ.

(นายหทัย อุไทย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105546003994

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบทำยไบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่.....น 3447-115/824.....

รายการที่	รายละเอียดขอผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>สวิตช์ไฟฟ้า ขั้วเดี่ยว ช่องสัมผัสธรรมดา ระดับชั้นการป้องกัน IP20 วิธีการกระตุ่น แบบกระดก วิธีการติดตั้งแบบผิวเสมอรระดับ แบบ A ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวแบบตัวนำแข็งเท่านั้น แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 A แบบรุ่น HTWS001-A HTWS001-B HTWS001-C HTWS001-D HTWS001-E HTWS001-F HTWS001-G HTWS001-H HTWS001-I HTWS001-J HTWS001-K และ HTWS001-L</p>
2	<p>สวิตช์ไฟฟ้า สองทาง ช่องสัมผัสธรรมดา ระดับชั้นการป้องกัน IP20 วิธีการกระตุ่น แบบกระดก วิธีการติดตั้งแบบผิวเสมอรระดับ แบบ A ขั้วต่อแบบไร้หมุดเกลียวแบบตัวนำแข็งเท่านั้น แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 250 V กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 A แบบรุ่น HTWS002-A HTWS002-B HTWS002-C HTWS002-D HTWS002-E HTWS002-F HTWS002-G HTWS002-H HTWS002-I HTWS002-J HTWS002-K และ HTWS002-L</p> <p style="text-align: right;">  (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ </p>