



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35395-85/11

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วินด์สปิด จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553046318

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 30/359

หมู่ที่ - ตรอก/ซอย นวมินทร์ 84 ถนน -

ตำบล/แขวง นวลจันทร์ อำเภอ/เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750

โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 5-2553 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ GUANGZHOU PANYU CABLE GROUP CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ FACTORY A, B, C, NO. 57, SOUTHERN GUOMAO ROAD, HUALONG TOWN, PANYU DISTRICT,

GUANGZHOU CITY, GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



5934897c

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินด์สปีด จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 35395-85/11

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 52 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/300 V<br>ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ , $2 \times 0.75 \text{ mm}^2$ , $3 \times 0.5 \text{ mm}^2$ และ $3 \times 0.75 \text{ mm}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | สายอ่อนมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา รหัสชนิด 60227 IEC 53 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V<br>ตัวนำประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ $2 \times 0.75 \text{ mm}^2$ , $2 \times 1 \text{ mm}^2$ , $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ , $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ , $3 \times 0.75 \text{ mm}^2$ , $3 \times 1 \text{ mm}^2$ , $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ , $3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ , $4 \times 0.75 \text{ mm}^2$ , $4 \times 1 \text{ mm}^2$ , $4 \times 1.5 \text{ mm}^2$ , $4 \times 2.5 \text{ mm}^2$ , $5 \times 0.75 \text{ mm}^2$ , $5 \times 1 \text{ mm}^2$ , $5 \times 1.5 \text{ mm}^2$ และ $5 \times 2.5 \text{ mm}^2$<br><br><br>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วินด์สปีด จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35395-85/11

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><p>(นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566</p></div> |