



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35408-3609/2508

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อาร์ติแฟกต์ ดีไซน์ กรุป (เซรามิกส์) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105565007061

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2044/28-33 ชั้นที่ 2

|           |         |           |          |         |                 |
|-----------|---------|-----------|----------|---------|-----------------|
| หมู่ที่   | -       | ตรอก/ซอย  | -        | ถนน     | เพชรบุรีตัดใหม่ |
| ตำบล/แขวง | บางกะปิ | อำเภอ/เขต | ห้วยขวาง | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร   |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิก

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2508-2555 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ QINGYUAN NAVONA CERAMICS CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ YUANTAN TOWN, QINGYUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



c4cef27b

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อาร์ติแฟกต์ ดีไซน์ กรุ๊ป (เซรามิกส์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 35408-3609/2508

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร                                       |
| 2         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                      |
| 3         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                      |
| 4         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 11.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                      |
| 5         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                      |
| 6         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 12.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                      |
|           | <br>(นายรชฏ หมื่นศรี)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อาร์ติแฟคท์ ดีไซน์ กรุ๊ป (เซรามิกส์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 35408-3609/2508

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดไม่เคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 13.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร                                      |
| 8         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 6.1 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร                                          |
| 9         | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 6.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                          |
| 10        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 6.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                          |
| 11        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 7.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                          |
| 12        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำดำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 7.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                          |
|           | <br>(นายรชฏ หมื่นศรี)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อาร์ติแฟกต์ ดีไซน์ กรุ๊ป (เซรามิกส์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 35408-3609/2508

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                        |
| 14        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                        |
| 15        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                        |
| 16        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                        |
| 17        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                       |
| 18        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซิมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                       |
|           | <br>(นายรชฏ หมีนศรี)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท อาร์ติแฟกต์ ดีไซน์ กรุ๊ป (เซรามิกส์) จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 35408-3609/2508

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 11.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                       |
| 20        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                       |
| 21        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 12.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                       |
| 22        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 13.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                       |
| 23        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 15.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                       |
| 24        | ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 15.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                       |
|           | <br>(นายรชฏ หมีนศรี)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์ติแฟกต์ ดีไซน์ กรุ๊ป (เซรามิกส์) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35408-3609/2508

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25        | ประเภทชิ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 18.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                       |
| 26        | ประเภทชิ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 19.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 360 เซนติเมตร                                       |
| 27        | ประเภทชิ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มตุตซึมน้ำต่ำ กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ<br>แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3<br>ความหนา 20.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร                                       |
|           | <br>(นายรชฏ หมื่นศรี)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์ติแฟคท์ ดีไซน์ กรุ๊ป (เซรามิกส์) จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 35408-3609/2508

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><p>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566</p></div> |