



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 35466-259/62368

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537002559

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 714

หมู่ที่ 4 ตระกอก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง แพรกษา อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DELTA ELECTRONICS (JIANGSU) LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO. 1688, JIANGXING EAST ROAD, WUJIANG ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL

DEVELOPMENT ZONE, SUZHOU, JIANGSU 215200, CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ec22d37a

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

น 35466-259/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A แบบรุ่น ADP-30KW W  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 35466-259/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แบบรุ่น ADP-45KW W  (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

น 35466-259/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.3A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แบบรุ่น ADP-45HW  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ใบอนุญาตที่ น 35466-259/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.6A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แบบรุ่น ADP-60BW S  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

น 35466-259/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.6A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น ADP-63AW W  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

น 35466-259/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.7A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.35A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.2A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แบบรุ่น ADP-67PW W  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เดลต้า อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่

น 35466-259/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.7A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A แบบรุ่น ADP-100CW W  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ น 35466-259/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566