



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 36248-2114/934

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไฟว์ โลท์ติ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561187464

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88/11,88/12

หมู่ที่	3	ตรอก/ซอย	-	ถนน	-
---------	---	----------	---	-----	---

ตำบล/แขวง	คอกกระบือ	อำเภอ/เขต	เมืองสมุทรสาคร	จังหวัด	สมุทรสาคร
-----------	-----------	-----------	----------------	---------	-----------

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ

ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

ตามมาตราฐานเลขที่ มอก. 934-2558 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ CHANG FANG GROUP KANG MING SHENG (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ BUILDING A10, BUILDING A11, BUILDING A12, BUILDING A13, NO.221, RENMIN ROAD,

FUMIN COMMUNITY, FUCHENG STREET, LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



26462dc0

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์ โล้ทติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36248-2114/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น FL-025 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
2	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL2501 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
3	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 25 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL2502 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์ โล้ทติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36248-2114/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 16 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL1601 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
5	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 16 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL1602 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
6	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 15 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL1501 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์ โล้ตติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36248-2114/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 15 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL1502 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
8	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL1001 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
9	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL1002 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์ โล้ทติ้ง จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 36248-2114/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 10 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL1003 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
11	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 8 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL0801 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
12	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL0601 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์ โล้ทติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36248-2114/934

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL0602 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
14	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL0501 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
15	ชนิดตั้งพื้น ประเภท II แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 12 V กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 15 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX0 ประเภทตามภูมิอากาศ T แบบรุ่น SF-FL1503 พร้อมเครื่องแทนแบตเตอรี่ พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ประเภท II ความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น JH-2295
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไฟว์ โลท์ติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36248-2114/934

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567