



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 36489-371/62368

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไมตรีจิต 888 จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125558021054

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 87/1

หมู่ที่ 4 ตระก/ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง บางสีทอง อำเภอ/เขต บางกรวย จังหวัด นนทบุรี

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ JIANGXI MIJU TECHNOLOGY CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ NO.25 WORKSHOP OF INTELLIGENT INDUSTRIAL PARK, HIGH TECH INDUSTRIAL PARK,

ANFU COUNTY, JI' AN CITY, JIANGXI PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



fe2e1154

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมตรีจิต 888 จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36489-371/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 2.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น MSA04801  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมตรีจิต 888 จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36489-371/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 2.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น MSA04802  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มีนาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมตรีจิต 888 จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36489-371/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 3.3-20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 5V/9V/12V/15V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 4.5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 4.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 5V/9V/12V/20V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 3.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 5V/9V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 2.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 15 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 5 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 2.4 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 20 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 2.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 9 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 2 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 12 V กระแสไฟฟ้าด้านออกสูงสุดที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น MSA05902  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มีนาคม 2567

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไมตรีจิต 888 จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 36489-371/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 มีนาคม 2567