คำขอที่ น 2166-125
รับเมื่อ 14 มี.ค. 57
รายที่ 99
รับไปเมื่อ 14 มี.ค. 2558

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่ น 3658-129/2166

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 56/32
ตรอก/ซอย ท่าอิฐ ถนน รัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง ไทรม้า
อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม
สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมแขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้
มาตรฐานเลขที่ มอก. 2166-2548 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า -
ผู้ส่งออก ZTT INTERNATIONAL LIMITED
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทำที่โรงงานชื่อ JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD.
ที่ตั้งโรงงาน ZHONGTIAN VILLAGE, HEKOU TOWN, RUDONG COUNTY
JIANGSU PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 มี.ค. 2558 พ.ศ.

(นายหทัย อู่ไทย)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0105542083799

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ น 3658-129/2166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	เคเบิลเส้นใยนำแสง ประเภทเคเบิลรูปเลข 8 ตีเกลียวชั้นเดียว เกราะป้องกันอโลหะ เปลือกนอกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 12 (6 แกน/ท่อ) และ 24 (6 แกน/ท่อ)
2	เคเบิลเส้นใยนำแสง ประเภทเคเบิลรูปเลข 8 ตีเกลียวชั้นเดียว เกราะป้องกันอโลหะ เปลือกนอกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 36 (12 แกน/ท่อ) 48 (12 แกน/ท่อ) 60 (12 แกน/ท่อ) 72 (12 แกน/ท่อ) 96 (12 แกน/ท่อ) 120 (12 แกน/ท่อ) และ 144 (12 แกน/ท่อ)
3	เคเบิลเส้นใยนำแสง ประเภทเคเบิลรูปเลข 8 ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกในพอลิเอทิลีน เกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE) จำนวนแกน 12 (6 แกน/ท่อ) และ 24 (6 แกน/ท่อ)
4	เคเบิลเส้นใยนำแสง ประเภทเคเบิลรูปเลข 8 ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกในพอลิเอทิลีน เกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 36 (12 แกน/ท่อ) 48 (12 แกน/ท่อ) 60 (12แกน/ท่อ) 72 (12 แกน/ท่อ) 96 (12 แกน/ท่อ) 120 (12 แกน/ท่อ) และ 144 (12 แกน/ท่อ)
5	เคเบิลเส้นใยนำแสง ประเภทเคเบิลแบบกลม ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกนอกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 12 (6 แกน/ท่อ) และ 24 (6 แกน/ท่อ)
6	เคเบิลเส้นใยนำแสง ประเภทเคเบิลแบบกลม ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกนอกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) จำนวนแกน 36 (12 แกน/ท่อ) 48 (12 แกน/ท่อ) 60 (12 แกน/ท่อ) 72 (12 แกน/ท่อ) 84 (12 แกน/ท่อ) 96 (12 แกน/ท่อ) 108 (12 แกน/ท่อ) 120 (12 แกน/ท่อ) 144 (12 แกน/ท่อ) และ 216 (12 แกน/ท่อ)

(นางเบญจมาพร เอกฉัตร์)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่