



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105566157296

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 65/205 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 24

หมู่ที่	-	ตรอก/ซอย	-	ถนน	พระราม 9
ตำบล/แขวง	ห้วยขวาง	อำเภอ/เขต	ห้วยขวาง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ DONGGUAN KLANY TECHNOLOGY CO.,LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ FLOOR 2, FLOOR 3, BUILDING 1, NO.2, LANE 1, EAST ROAD, YANHE, DONGKENG TOWN,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



9a5621d7

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 10.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น GANL65ET  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4 A แบบรุ่น CL12AT  (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67 A แบบรุ่น GANL20CT  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น GANL20BT  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.77 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.08 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.3-11.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น GANL25BT  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น GANL30BT  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.3-11.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น GANL33BT  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แบบรุ่น GANL45BT  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67 A แบบรุ่น GANM20CT  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น GANM20BT  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.77 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.08 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.3-11.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แบบรุ่น GANM25BT  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น GANM30BT  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5 A พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.3-11.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น GANM33BT  (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แบบรุ่น GANM45BT  (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 110-240 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 10.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25 A แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0 V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5 A แบบรุ่น GANM65ET  (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ที แอนด์ ซี จำกัด
ใบอนุญาตที่ น 37758-462/62368

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567