



แบบ มอ.๖

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105563022918

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 168 อาคารไอซีเอส ชั้น 7 ห้อง 703-704

|           |            |           |         |         |               |
|-----------|------------|-----------|---------|---------|---------------|
| หมู่ที่   | -          | ตรอก/ซอย  | -       | ถนน     | เจริญนคร      |
| ตำบล/แขวง | คลองตันไทร | อำเภอ/เขต | คลองสาน | จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 62368 เล่ม 1-2563 เข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ทำที่โรงงาน/ผู้ทำชื่อ ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO.,LTD

ตั้งอยู่เลขที่ JI'AN INDUSTRIAL PARK, JI'AN, JIANGXI, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



471e5391

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.3A<br>แบบรุ่น A2642                                                                                                                                                                                                                   |
| 2         | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.3A<br>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.0A<br>แบบรุ่น CYXT18-120100E3<br><br><br>(นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 6 สิงหาคม 2567 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.6A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>แบบรุ่น A2637 , A2633</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.6A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A<br/>แบบรุ่น A2347</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.6A<br>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A<br>แบบรุ่น A2654                                                                                                                                                                                                            |
| 6         | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.6A<br>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 4.8A<br>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A<br>แบบรุ่น A2021<br><br><br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ ..... 6 สิงหาคม 2567 |

**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**  
**ผู้รับใบอนุญาต** ..... บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
**ใบอนุญาตที่** ..... น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>         พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>         กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.7A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>         แบบรุ่น A2737 , A2149</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>         พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>         กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.7A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A<br/>         แบบรุ่น A2564</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/> <b>วันที่</b> ..... 6 สิงหาคม 2567         </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.7A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>แบบรุ่น A2621</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 0.8A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แบบรุ่น A2652</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ ..... 6 สิงหาคม 2567 </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A<br/>แบบรุ่น A9212</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A<br/>แบบรุ่น A2147</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567 </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด

ใบอนุญาตที่

น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II</p> <p>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz</p> <p>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.35A</p> <p>แบบรุ่น A91C5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II</p> <p>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz</p> <p>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.2A</p> <p>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.65A</p> <p>แบบรุ่น A2331</p> <div style="text-align: center;">  <p>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน</p> <p>ปฏิบัติราชการแทน</p> <p>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>วันที่ 6 สิงหาคม 2567</p> </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.66A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แบบรุ่น A2038</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A<br/>แบบรุ่น A2146</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567           </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.8A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 11.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A<br/>แบบรุ่น A2058</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.5V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A<br/>แบบรุ่น A2337</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567           </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แบบรุ่น A2345</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แบบรุ่น A2344</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุดตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 6 สิงหาคม 2567         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แบบรุ่น A25M5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แบบรุ่น A25M4</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567 </p> |

**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**  
**ผู้รับใบอนุญาต** ..... บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
**ใบอนุญาตที่** ..... น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>         พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>         กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A<br/>         แบบรุ่น A2688</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>         พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>         กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>         แบบรุ่น A2917</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ ..... 6 สิงหาคม 2567 </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แบบรุ่น A2691</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A<br/>แบบรุ่น A91C4</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567           </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.8A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แบบรุ่น A2674</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2 A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A<br/>แบบรุ่น A2154</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวณิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567 </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.67A<br/>แบบรุ่น A2348</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A<br/>แบบรุ่น A2643</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567           </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แบบรุ่น A25M7</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>แบบรุ่น A2685</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567           </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.2A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0A<br/>แบบรุ่น A2344</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.4A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>แบบรุ่น A2039</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567 </p> |

**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**  
**ผู้รับใบอนุญาต** ..... บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
**ใบอนุญาตที่** ..... น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/> พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/> กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.5A<br/> แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A<br/> แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/> แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/> แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/> แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A<br/> แบบรุ่น A91C0</p>                                               |
| 36        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/> พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/> กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.7A<br/> แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6.0A<br/> แบบรุ่น MDY-13-EG</p> <div style="text-align: center;"> <br/> (นายสุดตะนันท์ โสวณิตย์)<br/> ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/> ปฏิบัติราชการแทน<br/> เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/> วันที่ ..... 6 สิงหาคม 2567 </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37        | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.7A<br>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 6.2A<br>แบบรุ่น MDY-12-EG                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38        | เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.7A<br>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A<br>แบบรุ่น A2620<br><br><br>(นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ ..... 6 สิงหาคม 2567 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.8A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A<br/>แบบรุ่น A2673</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.8A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.35A<br/>แบบรุ่น A2669</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567 </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.8A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A<br/>แบบรุ่น A2667</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.87A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A<br/>แบบรุ่น A2664</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.9A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A<br/>แบบรุ่น A2148</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A<br/>แบบรุ่น A2046</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567 </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.4A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A<br/>แบบรุ่น A2045</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 46        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>แบบรุ่น A2683 , A25M2</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567           </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แบบรุ่น A25M1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 48        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.66A<br/>แบบรุ่น A2932</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567 </div> |

**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**  
**ผู้รับใบอนุญาต** ..... บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
**ใบอนุญาตที่** ..... น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>         พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>         กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A<br/>         แบบรุ่น A2639</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>         พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>         กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>         แบบรุ่น A2683</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุดตะนันท์ โสวณิชย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/> <b>วันที่</b> ..... 6 สิงหาคม 2567         </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ..... บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ ..... น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.8A<br/>แบบรุ่น A2343</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A<br/>แบบรุ่น A25X7</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ ..... 6 สิงหาคม 2567 </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.25A<br/>แบบรุ่น A2663 , A25M6</p>                                                                                                                                                         |
| 54        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แบบรุ่น A25M0</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567 </p> |

**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**  
**ผู้รับใบอนุญาต** ..... บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
**ใบอนุญาตที่** ..... น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>         พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>         กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.35A<br/>         แบบรุ่น A2671</p>                                                                                                                                                    |
| 56        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>         พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>         กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0A<br/>         แบบรุ่น A2123</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/> <b>วันที่</b> ..... 6 สิงหาคม 2567         </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 1.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.5A<br/>แบบรุ่น A2653</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 58        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แบบรุ่น A2145</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567 </p> |

**รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต**  
**ผู้รับใบอนุญาต** ..... บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
**ใบอนุญาตที่** ..... น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>         พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>         กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A<br/>         แบบรุ่น A2672</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>         พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>         กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>         แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A<br/>         แบบรุ่น A2340</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ ..... 6 สิงหาคม 2567         </div> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>แบบรุ่น A2680</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 62        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A<br/>แบบรุ่น A2685</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567           </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แบบรุ่น A2557</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 64        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>แบบรุ่น A2345 , Y1822</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 6 สิงหาคม 2567         </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แบบรุ่น Y1811</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 66        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 28.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0A<br/>แบบรุ่น A2342</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567           </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.22A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A<br/>แบบรุ่น A2427</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 68        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.1A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 12.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 1.5A<br/>แบบรุ่น A1902</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567 </p> |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69        | <p>เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบบถอดสายได้ ประเภท II<br/>พิสัยแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 100-240 V พิสัยความถี่ที่กำหนด 50-60 Hz<br/>กระแสไฟฟ้าด้านเข้าที่กำหนด 2.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 5.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 9.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 15.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 3.0A<br/>แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 20.0V กระแสไฟฟ้าด้านออกที่กำหนด 2.25A<br/>แบบรุ่น A2933 , A2738</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             (นายสุดตะนันท์ โสวนิตย์)<br/>             ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>             ปฏิบัติราชการแทน<br/>             เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>             วันที่ 6 สิงหาคม 2567 </p> |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอสเอชดี เทคโนโลยี จำกัด  
ใบอนุญาตที่ น 37916-473/62368

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><br/>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 6 สิงหาคม 2567</div> |